SIERUTA

SB - luiskakauha ja ojakauha, hollantilainen profiili

Mallit ja tekniset tiedot

Malli	Painoluokka [t]	Leveys [mm]	Korkeus [mm]	Pituus [mm]	Kukkuratilavuus ISO 7451 [dm³]	Kärjen säde [mm]	Pikakiinnikkeen korvakkeet	Paino [kg]
SB-160	12–16	1 500	710	842	583	830	CW20 · SW33	357
SB-160	12–16	1 600	710	842	628	830	CW20 · SW33	376
SB-160	12–16	1 800	710	842	717	830	CW20 · SW33	414
SB-160	12–16	2 000	710	842	807	830	CW20 · SW33	453
SB-190	16–19	1 600	764	894	731	900	CW20 · CW30 · SW33	394
SB-190	16–19	1 800	764	894	836	900	CW20 · CW30 · SW33	434
SB-190	16–19	2 000	764	894	940	900	CW20 · CW30 · SW33	474
SB-190	16–19	2 200	764	894	1 045	900	CW20 · CW30 · SW33	513
SB-230	19–23	1 600	826	965	820	957	CW30 · SW33 · SW48	479
SB-230	19–23	1 800	826	965	938	957	CW30 · SW33 · SW48	527
SB-230	19–23	2 000	826	965	1 057	957	CW30 · SW33 · SW48	574
SB-230	19–23	2 200	826	965	1 176	957	CW30 · SW33 · SW48	622
SB-260	23–26	1 800	875	1 030	1 077	1 030	CW30 · CW40 · SW48	553
SB-260	23–26	2 000	875	1 030	1 214	1 030	CW30 · CW40 · SW48	602
SB-260	23–26	2 200	875	1 030	1 351	1 030	CW30 · CW40 · SW48	652
SB-260	23–26	2 400	875	1 030	1 489	1 030	CW30 · CW40 · SW48	701
SB-300	26–30	1 800	1 000	1 149	1 346	1 155	CW40 · SW48	773
SB-300	26–30	2 000	1 000	1 149	1 520	1 155	CW40 · SW48	840

Luvut tämän tuoteperheen tuotekortin mukaan. Viiva tarkoittaa, ettei tuotekortti ilmoita lukua.

Malli	Painoluokka [t]	Leveys [mm]	Korkeus [mm]	Pituus [mm]	Kukkuratilavuus ISO 7451 [dm³]	Kärjen säde [mm]	Pikakiinnikkeen korvakkeet	Paino [kg]
SB-300	26–30	2 200	1 000	1 149	1 695	1 155	CW40 · SW48	908
SB-300	26–30	2 400	1 000	1 149	1 870	1 155	CW40 · SW48	976
SB-300	26–30	2 500	1 000	1 149	1 957	1 155	CW40 · SW48	1 009
SB-400	30–40	2 000	1 063	1 232	1 739	1 237	CW45 · SW66	889
SB-400	30–40	2 200	1 063	1 232	1 940	1 237	CW45 · SW66	960
SB-400	30–40	2 400	1 063	1 232	2 141	1 237	CW45 · SW66	1 030
SB-400	30–40	2 500	1 063	1 232	2 242	1 237	CW45 · SW66	1 065

Luvut tämän tuoteperheen tuotekortin mukaan. Viiva tarkoittaa, ettei tuotekortti ilmoita lukua.