SIERUTA

# CB mini - godet pince hydraulique pour mini-pelle

## Modèles et caractéristiques

| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Longueur [mm] | Capacité à refus ISO 7451 [dm³] | Nombre de dents | Rayon de pointe [mm] | Systèmes de dents | Adaptateur de montage | Platines d’attache rapide | D [mm] | E [mm] | Masse [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-20 | 1,2–1,8 | 550 | 464 | 462 | 52 | 4 | 322 | E701, E11.7 | S30 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | 478 | 350 | 65 |
| CBR-30 | 1,8–2,5 | 600 | 448 | 557 | 83 | 4 | 416 | E11.4, V13 | S40 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | 590 | 450 | 80 |
| CBR-40 | 2,5–4,0 | 600 | 547 | 655 | 113 | 4 | 492 | E11.4, V13 | S40 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | 792 | 500 | 107 |
| CBR-60 | 4,0–6,0 | 600 | 593 | 796 | 156 | 4 | 654 | E11.4, V13 | S40 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | 915 | 600 | 154 |
| CBR-90 | 6,0–10 | 800 | 670 | 855 | 245 | 5 | 643 | E25, J200, V17 | S45 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | 982 | 650 | 202 |

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.