

CW - attache rapide compatible CW-System

Modèles et caractéristiques

Modèle	Commande	Classe de porteur [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Masse [kg]	Taille d'inclinaison	Couple de maintien [Nm]	Pression de service [bar]	Angle d'inclinaison [°]
CW-00	Automatique / Mécanique	0-1	150	147	30	-	-	-	10	-	-	-	-
CW-05	Automatique / Mécanique	1-3,5	200	175	40	-	-	-	25	-	-	-	-
CW-10	Automatique / Mécanique	3,5-10,5	300	310	50	-	-	-	65	-	-	-	-
CW-20	Automatique / Mécanique	7,5-15	475	550	60	-	-	-	190	-	-	-	-
CW-20 S	Automatique / Mécanique	7,5-15	475	420	60	-	-	-	180	-	-	-	-
CW-30	Automatique / Mécanique	15-25	475	550	60	-	-	-	230	-	-	-	-
CW-30 S	Automatique / Mécanique	15-25	475	420	60	-	-	-	220	-	-	-	-
CW-40	Automatique / Mécanique	20-30	475	550	60	-	-	-	240	-	-	-	-
CW-40 S	Automatique / Mécanique	20-30	475	420	60	-	-	-	230	-	-	-	-
CW-45	Automatique / Mécanique	25-45	570	690	90	-	-	-	450	-	-	-	-
CW-45 S	Automatique / Mécanique	25-45	570	550	90	-	-	-	435	-	-	-	-
CW-55	Automatique / Mécanique	35-60	650	830	105	-	-	-	660	-	-	-	-
CW-U-00	Inclinable / orientable	0-1	150	147	30	350	180	220	27	85	2,0	210	180
CW-U-05	Inclinable / orientable	1-3,5	200	175	40	420	235	295	67	115	4,3	210	180
CW-U-10	Inclinable / orientable	3,5-10,5	300	310	50	610	380	520	179	160	17,5	210	180
CW-U-20	Inclinable / orientable	7,5-15	475	550	60	710	650	665	356/376/396	240	34	250	100/140/180

Valeurs telles qu'indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.

Modèle	Commande	Classe de porteur [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Masse [kg]	Taille d'inclinaison	Couple de maintien [Nm]	Pression de service [bar]	Angle d'inclinaison [°]
CW-U-20 S	Inclinable / orientable	7,5-15	475	420	60	710	520	665	346/366/386	240	34	250	100/140/180
CW-U-30	Inclinable / orientable	15-25	475	550	60	710	650	665	499/531	260	43	250	100/140
CW-U-30 S	Inclinable / orientable	15-25	475	420	60	710	520	665	489/521	260	43	250	100/140
CW-U-40	Inclinable / orientable	20-30	475	550	60	710	650	665	574/614	270	54	250	100/140
CW-U-40 S	Inclinable / orientable	20-30	475	420	60	710	520	665	564/604	270	54	250	100/140
CW-U-45	Inclinable / orientable	25-45	570	690	90	1060	790	990	1146	350	54,0	250	100/140
CW-U-45 S	Inclinable / orientable	25-45	570	550	90	1060	650	990	1131	350	100,0	250	100

Valeurs telles qu'indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.