SIERUTA

CW - attache rapide compatible CW-System

Modèles et caractéristiques

Modèle	Commande	Classe de porteur [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Masse [kg]	Taille d’inclinaison	Couple de maintien [kNm]	Pression de service [bar]	Angle d’inclinaison [°]
CW-00	Automatique / Mécanique	0–1	150	147	30	–	–	–	10	–	–	–	–
CW-05	Automatique / Mécanique	1–3,5	200	175	40	–	–	–	25	–	–	–	–
CW-10	Automatique / Mécanique	3,5–10,5	300	310	50	–	–	–	65	–	–	–	–
CW-20	Automatique / Mécanique	7,5–15	475	550	60	–	–	–	190	–	–	–	–
CW-20 S	Automatique / Mécanique	7,5–15	475	420	60	–	–	–	180	–	–	–	–
CW-30	Automatique / Mécanique	15–25	475	550	60	–	–	–	230	–	–	–	–
CW-30 S	Automatique / Mécanique	15–25	475	420	60	–	–	–	220	–	–	–	–
CW-40	Automatique / Mécanique	20–30	475	550	60	–	–	–	240	–	–	–	–
CW-40 S	Automatique / Mécanique	20–30	475	420	60	–	–	–	230	–	–	–	–
CW-45	Automatique / Mécanique	25–45	570	690	90	–	–	–	450	–	–	–	–
CW-45 S	Automatique / Mécanique	25–45	570	550	90	–	–	–	435	–	–	–	–
CW-55	Automatique / Mécanique	35–60	650	830	105	–	–	–	660	–	–	–	–
CW-U-00	Inclinable / orientable	0–1	150	147	30	350	180	220	27	85	2,0	210	180
CW-U-05	Inclinable / orientable	1–3,5	200	175	40	420	235	295	67	115	4,3	210	180
CW-U-10	Inclinable / orientable	3,5–10,5	300	310	50	610	380	520	179	160	17,5	210	180
CW-U-20	Inclinable / orientable	7,5–15	475	550	60	710	650	665	356/376/396	240	34	250	100/140/180

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.

Modèle	Commande	Classe de porteur [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Masse [kg]	Taille d’inclinaison	Couple de maintien [kNm]	Pression de service [bar]	Angle d’inclinaison [°]
CW-U-20 S	Inclinable / orientable	7,5–15	475	420	60	710	520	665	346/366/386	240	34	250	100/140/180
CW-U-30	Inclinable / orientable	15–25	475	550	60	710	650	665	499/531	260	43	250	100/140
CW-U-30 S	Inclinable / orientable	15–25	475	420	60	710	520	665	489/521	260	43	250	100/140
CW-U-40	Inclinable / orientable	20–30	475	550	60	710	650	665	574/614	270	54	250	100/140
CW-U-40 S	Inclinable / orientable	20–30	475	420	60	710	520	665	564/604	270	54	250	100/140
CW-U-45	Inclinable / orientable	25–45	570	690	90	1 060	790	990	1 146	350	54,0	250	100/140
CW-U-45 S	Inclinable / orientable	25–45	570	550	90	1 060	650	990	1 131	350	100,0	250	100

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.