SIERUTA

DBF - godet de terrassement à dessus plat pour attache rapide

Modèles et caractéristiques

Modèle	Classe de porteur [t]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Capacité à refus ISO 7451 [dm³]	Rayon de pointe [mm]	Systèmes de dents	Platines d’attache rapide	Masse [kg]
DBF-120	10–12	400	816	1 077	160	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	155
DBF-120	10–12	500	816	1 077	216	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	177
DBF-120	10–12	600	816	1 077	275	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	198
DBF-120	10–12	800	816	1 077	400	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	241
DBF-120	10–12	1 000	816	1 077	536	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	284
DBF-120	10–12	1 200	816	1 077	673	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	326
DBF-160	12–16	500	877	1 157	250	877	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	256
DBF-160	12–16	600	877	1 157	317	877	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	286
DBF-160	12–16	800	877	1 157	461	877	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	346
DBF-160	12–16	1 000	877	1 157	615	877	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	406
DBF-160	12–16	1 200	877	1 157	773	877	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	466
DBF-190	16–19	600	962	1 257	376	960	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	346

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.

Modèle	Classe de porteur [t]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Capacité à refus ISO 7451 [dm³]	Rayon de pointe [mm]	Systèmes de dents	Platines d’attache rapide	Masse [kg]
DBF-190	16–19	800	962	1 257	544	960	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	419
DBF-190	16–19	1 000	962	1 257	724	960	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	492
DBF-190	16–19	1 200	962	1 257	911	960	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	565
DBF-190	16–19	1 400	962	1 257	1 102	960	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	638
DBF-230	19–23	600	1 022	1 337	398	1 020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	411
DBF-230	19–23	800	1 022	1 337	578	1 020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	495
DBF-230	19–23	1 000	1 022	1 337	769	1 020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	579
DBF-230	19–23	1 200	1 022	1 337	981	1 020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	663
DBF-230	19–23	1 400	1 022	1 337	1 199	1 020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	747
DBF-230	19–23	1 500	1 022	1 337	1 308	1 020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	789
DBF-300	23–30	800	1 100	1 418	630	1 099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	580
DBF-300	23–30	1 000	1 100	1 418	844	1 099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	674
DBF-300	23–30	1 200	1 100	1 418	1 069	1 099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	768
DBF-300	23–30	1 400	1 100	1 418	1 306	1 099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	862
DBF-300	23–30	1 500	1 100	1 418	1 427	1 099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	909

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.

Modèle	Classe de porteur [t]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Capacité à refus ISO 7451 [dm³]	Rayon de pointe [mm]	Systèmes de dents	Platines d’attache rapide	Masse [kg]
DBF-300	23–30	1 600	1 100	1 418	1 550	1 099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	957
DBF-400	30–40	1 000	1 220	1 573	1 024	1 225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	854
DBF-400	30–40	1 200	1 220	1 573	1 296	1 225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	968
DBF-400	30–40	1 400	1 220	1 573	1 580	1 225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1 083
DBF-400	30–40	1 500	1 220	1 573	1 727	1 225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1 140
DBF-400	30–40	1 600	1 220	1 573	1 875	1 225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1 198
DBF-400	30–40	1 800	1 220	1 573	2 179	1 225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1 312
DBF-500	40–50	1 400	1 375	1 737	1 897	1 377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1 470
DBF-500	40–50	1 500	1 375	1 737	2 060	1 377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1 543
DBF-500	40–50	1 600	1 375	1 737	2 241	1 377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1 617
DBF-500	40–50	1 800	1 375	1 737	2 611	1 377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1 765

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.