SIERUTA

# DCB - godet de curage et de nivellement à profil arrondi

## Modèles et caractéristiques

| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Longueur [mm] | Capacité à refus ISO 7451 [dm³] | Rayon de pointe [mm] | Platines d’attache rapide | Masse [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-120 | 10–12 | 1 400 | 585 | 657 | 351 | 576 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | 218 |
| DCB-120 | 10–12 | 1 500 | 585 | 657 | 379 | 576 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | 231 |
| DCB-120 | 10–12 | 1 600 | 585 | 657 | 406 | 576 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | 244 |
| DCB-120 | 10–12 | 1 800 | 585 | 657 | 462 | 576 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | 270 |
| DCB-160 | 12–16 | 1 600 | 620 | 695 | 454 | 605 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | 273 |
| DCB-160 | 12–16 | 1 800 | 620 | 695 | 515 | 605 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | 302 |
| DCB-160 | 12–16 | 2 000 | 620 | 695 | 577 | 605 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | 329 |
| DCB-190 | 16–19 | 1 600 | 673 | 755 | 535 | 657 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | 298 |
| DCB-190 | 16–19 | 1 800 | 673 | 755 | 608 | 657 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | 328 |
| DCB-190 | 16–19 | 2 000 | 673 | 755 | 680 | 657 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | 359 |
| DCB-230 | 19–23 | 1 600 | 720 | 807 | 612 | 703 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | 320 |
| DCB-230 | 19–23 | 1 800 | 720 | 807 | 696 | 703 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | 353 |
| DCB-230 | 19–23 | 2 000 | 720 | 807 | 779 | 703 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | 384 |
| DCB-260 | 23–26 | 1 800 | 785 | 881 | 819 | 767 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | 503 |
| DCB-260 | 23–26 | 2 000 | 785 | 881 | 918 | 767 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | 551 |
| DCB-260 | 23–26 | 2 400 | 785 | 881 | 1 116 | 767 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | 644 |

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.

| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Longueur [mm] | Capacité à refus ISO 7451 [dm³] | Rayon de pointe [mm] | Platines d’attache rapide | Masse [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-300 | 26–30 | 1 800 | 850 | 952 | 955 | 833 | S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48 | 590 |
| DCB-300 | 26–30 | 2 000 | 850 | 952 | 1 071 | 833 | S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48 | 643 |
| DCB-300 | 26–30 | 2 400 | 850 | 952 | 1 304 | 833 | S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48 | 748 |
| DCB-400 | 30–40 | 2 000 | 939 | 1 049 | 1 307 | 919 | S80 · CW45 · OQ80 · SW48 | 721 |
| DCB-400 | 30–40 | 2 400 | 939 | 1 049 | 1 592 | 919 | S80 · CW45 · OQ80 · SW48 | 836 |
| DCB-400 | 30–40 | 2 600 | 939 | 1 049 | 1 735 | 919 | S80 · CW45 · OQ80 · SW48 | 893 |

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.