SIERUTA

FGP - godet universel pour chargeuse

Modèles et caractéristiques

Modèle	Classe de porteur [t]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Capacité à refus ISO 7451 [dm³]	Rayon de pointe [mm]	Masse [kg]
FGP-60	2–6	1 900	966	912	1 045	900	320
FGP-60	2–6	2 000	966	912	1 105	900	332
FGP-60	2–6	2 100	966	912	1 160	900	345
FGP-160	12–14	2 500	1 242	1 171	2 254	1 158	856
FGP-160	12–14	2 600	1 242	1 171	2 350	1 158	882
FGP-160	12–14	2 700	1 242	1 171	2 446	1 158	908
FGP-190	14–17	2 600	1 302	1 230	2 590	1 216	–
FGP-190	14–17	2 700	1 302	1 230	2 696	1 216	–
FGP-190	14–17	2 800	1 302	1 230	2 802	1 216	–
FGP-230	17–20	2 800	1 471	1 395	3 544	1 372	1 380
FGP-230	17–20	2 900	1 471	1 395	3 680	1 372	1 415
FGP-230	17–20	3 000	1 471	1 395	3 815	1 372	1 451
FGP-260	20–24	3 000	1 610	1 524	4 507	1 500	1 948
FGP-260	20–24	3 100	1 610	1 524	4 669	1 500	1 993
FGP-260	20–24	3 200	1 610	1 524	4 830	1 500	2 038

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.