SIERUTA

GBP - godet de curage et de nivellement fixe, profil italien

Modèles et caractéristiques

Modèle	Classe de porteur [t]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Capacité à refus ISO 7451 [dm³]	Rayon de pointe [mm]	Platines d’attache rapide	Masse [kg]
GBP-10	0,6–1,2	600	333	344	43	307	S30 · MS01 · M02	29
GBP-10	0,6–1,2	800	333	344	60	307	S30 · MS01 · M02	37
GBP-10	0,6–1,2	1 000	333	344	77	307	S30 · MS01 · M02	45
GBP-20	1,2–1,8	800	376	387	77	363	S30 · MS01 · M02 · HS02	44
GBP-20	1,2–1,8	1 000	376	387	99	363	S30 · MS01 · M02 · HS02	54
GBP-20	1,2–1,8	1 200	376	387	121	363	S30 · MS01 · M02 · HS02	64
GBP-30	1,8–2,5	1 000	427	462	129	400	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	72
GBP-30	1,8–2,5	1 200	427	462	158	400	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	85
GBP-40	2,5–4,0	1 000	427	462	129	400	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	72
GBP-40	2,5–4,0	1 200	427	462	158	400	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	85
GBP-40	2,5–4,0	1 400	427	462	187	400	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	98
GBP-60	4,0–6,0	1 200	499	546	214	468	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	116
GBP-60	4,0–6,0	1 400	499	546	256	468	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	132
GBP-60	4,0–6,0	1 500	499	546	274	468	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	140
GBP-60	4,0–6,0	1 600	499	546	294	468	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	149
GBP-75	6,0–7,5	1 400	559	591	297	522	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	160
GBP-75	6,0–7,5	1 500	559	591	321	522	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	170

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.

Modèle	Classe de porteur [t]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Capacité à refus ISO 7451 [dm³]	Rayon de pointe [mm]	Platines d’attache rapide	Masse [kg]
GBP-75	6,0–7,5	1 600	559	591	345	522	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	180
GBP-75	6,0–7,5	1 800	559	591	392	522	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	200
GBP-95	7,5–10	1 500	637	673	417	574	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	222
GBP-95	7,5–10	1 600	637	673	448	574	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	235
GBP-95	7,5–10	1 800	637	673	511	574	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	260

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.