SIERUTA

GD - godet de curage et de nivellement fixe, 12–40 t

Modèles et caractéristiques

Modèle	Classe de porteur [t]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Capacité à refus ISO 7451 [dm³]	Rayon de pointe [mm]	Platines d’attache rapide	Masse [kg]
GD-160	12–16	1 600	563	807	484	547	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	305
GD-160	12–16	1 800	563	807	550	547	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	338
GD-160	12–16	2 000	563	807	615	547	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	370
GD-190	16–19	1 600	603	865	544	585	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	325
GD-190	16–19	1 800	603	865	618	585	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	358
GD-190	16–19	2 000	603	865	692	585	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	390
GD-230	19–23	1 600	661	937	644	643	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	365
GD-230	19–23	1 800	661	937	731	643	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	403
GD-230	19–23	2 000	661	937	819	643	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	441
GD-300	23–30	1 800	784	1 130	1 059	768	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	691
GD-300	23–30	2 000	784	1 130	1 188	768	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	752
GD-300	23–30	2 400	784	1 130	1 447	768	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	874
GD-400	30–40	2 000	848	1 231	1 395	827	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	856
GD-400	30–40	2 400	848	1 231	1 700	827	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	988

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.

Modèle	Classe de porteur [t]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Capacité à refus ISO 7451 [dm³]	Rayon de pointe [mm]	Platines d’attache rapide	Masse [kg]
GD-400	30–40	2 600	848	1 231	1 851	827	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1 055

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.