SIERUTA

# GPLO - godet GPL à fond perforé

## Modèles et caractéristiques

| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Longueur [mm] | Capacité à refus ISO 7451 [dm³] | Rayon de pointe [mm] | Systèmes de dents | Platines d’attache rapide | Masse [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 600 | 375 | 410 | 59 | 370 | E701, E11.7 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | 32 |
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 800 | 375 | 410 | 70 | 370 | E701, E11.7 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | 43 |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 433 | 465 | 79 | 438 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | 43 |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 433 | 465 | 110 | 438 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | 55 |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 507 | 529 | 103 | 518 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | 56 |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 507 | 529 | 145 | 518 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | 71 |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 602 | 658 | 150 | 611 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | 81 |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 602 | 658 | 211 | 611 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | 101 |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1 000 | 602 | 658 | 272 | 611 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | 121 |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 600 | 667 | 719 | 175 | 667 | E25, J200, V17 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | 103 |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 800 | 667 | 719 | 248 | 667 | E25, J200, V17 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | 128 |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 1 000 | 667 | 719 | 321 | 667 | E25, J200, V17 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | 152 |

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.

| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Longueur [mm] | Capacité à refus ISO 7451 [dm³] | Rayon de pointe [mm] | Systèmes de dents | Platines d’attache rapide | Masse [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-95 | 7,5–10 | 800 | 717 | 770 | 283 | 716 | E25, J200, V17 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | 144 |
| GPLO-95 | 7,5–10 | 1 000 | 717 | 770 | 367 | 716 | E25, J200, V17 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | 172 |

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.