

GRB - poutre de nivellement pour pelle

Modèles et caractéristiques

Modèle	Version	Classe de porteur [t]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Longueur avec rallonge [mm]	Hauteur sans adaptateur [mm]	Diamètre du rouleau [mm]	Profondeur sans rallonge [mm]	Profondeur avec rallonge [mm]	Platines d'attache rapide	Masse [kg]
GRB-MINI	Poutre de nivellement standard avec rouleau	2,5-10	1000	-	-	-	227	193,7	712	966	-	140
GRB-MINI	Poutre de nivellement standard avec rouleau	2,5-10	1500	-	-	-	227	193,7	712	966	-	182
GRB-MINI	Poutre de nivellement de base sans rouleau	2,5-10	1000	-	-	-	227	no roller	540	794	-	91
GRB-MINI	Poutre de nivellement de base sans rouleau	2,5-10	1500	-	-	-	227	no roller	540	794	-	132
GRBH-MINI	Poutre de nivellement hydraulique avec rouleau	2,5-10	1000	-	-	-	351	193,7	712	966	-	216
GRBH-MINI	Poutre de nivellement hydraulique avec rouleau	2,5-10	1500	-	-	-	351	193,7	712	966	-	261
GRB midi	Modèle standard - rigide, avec rouleau	6-18	2000	300	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	325
GRB midi	Modèle standard - rigide, avec rouleau	6-18	2500	300	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	375

Valeurs telles qu'indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.

Modèle	Version	Classe de porteur [t]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Longueur avec rallonge [mm]	Hauteur sans adaptateur [mm]	Diamètre du rouleau [mm]	Profondeur sans rallonge [mm]	Profondeur avec rallonge [mm]	Platines d'attache rapide	Masse [kg]
GRB maxi	Modèle standard - rigide, avec rouleau	10-30	2500	340	1015	1523	-	245	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	482
GRB maxi	Modèle standard - rigide, avec rouleau	10-30	3000	340	1015	1523	-	245	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	540
GRB midi	Modèle à inclinaison hydraulique avec rouleau	6-18	2000	445	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	480
GRB midi	Modèle à inclinaison hydraulique avec rouleau	6-18	2500	445	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	530
GRB maxi	Modèle à inclinaison hydraulique avec rouleau	10-30	2500	470	1015	1523	-	245	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	620
GRB maxi	Modèle à inclinaison hydraulique avec rouleau	10-30	3000	470	1015	1523	-	245	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	680
GRB midi	Modèle de base - rigide, sans rouleau	6-18	2000	300	700	1106	-	-	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	216

Valeurs telles qu'indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.

Modèle	Version	Classe de porteur [t]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Longueur avec rallonge [mm]	Hauteur sans adaptateur [mm]	Diamètre du rouleau [mm]	Profondeur sans rallonge [mm]	Profondeur avec rallonge [mm]	Platines d'attache rapide	Masse [kg]
GRB midi	Modèle de base - rigide, sans rouleau	6-18	2500	300	700	1106	-	-	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	247
GRB maxi	Modèle de base - rigide, sans rouleau	10-30	2500	340	800	1306	-	-	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	357
GRB maxi	Modèle de base - rigide, sans rouleau	10-30	3000	340	800	1306	-	-	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	372

Valeurs telles qu'indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.