SIERUTA

GRB - poutre de nivellement pour pelle

Modèles et caractéristiques

Modèle	Version	Classe de porteur [t]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Longueur avec rallonge [mm]	Hauteur sans adaptateur [mm]	Diamètre du rouleau [mm]	Profondeur sans rallonge [mm]	Profondeur avec rallonge [mm]	Platines d’attache rapide	Masse [kg]
GRB-MINI	Poutre de nivellement standard avec rouleau	2,5–10	1 000	–	–	–	227	193,7	712	966	–	140
GRB-MINI	Poutre de nivellement standard avec rouleau	2,5–10	1 500	–	–	–	227	193,7	712	966	–	182
GRB-MINI	Poutre de nivellement de base sans rouleau	2,5–10	1 000	–	–	–	227	no roller	540	794	–	91
GRB-MINI	Poutre de nivellement de base sans rouleau	2,5–10	1 500	–	–	–	227	no roller	540	794	–	132
GRBH-MINI	Poutre de nivellement hydraulique avec rouleau	2,5–10	1 000	–	–	–	351	193,7	712	966	–	216
GRBH-MINI	Poutre de nivellement hydraulique avec rouleau	2,5–10	1 500	–	–	–	351	193,7	712	966	–	261
GRB midi	Modèle standard - rigide, avec rouleau	6–18	2 000	300	884	1 290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	325
GRB midi	Modèle standard - rigide, avec rouleau	6–18	2 500	300	884	1 290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	375

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.

Modèle	Version	Classe de porteur [t]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Longueur avec rallonge [mm]	Hauteur sans adaptateur [mm]	Diamètre du rouleau [mm]	Profondeur sans rallonge [mm]	Profondeur avec rallonge [mm]	Platines d’attache rapide	Masse [kg]
GRB maxi	Modèle standard - rigide, avec rouleau	10–30	2 500	340	1 015	1 523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	482
GRB maxi	Modèle standard - rigide, avec rouleau	10–30	3 000	340	1 015	1 523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	540
GRB midi	Modèle à inclinaison hydraulique avec rouleau	6–18	2 000	445	884	1 290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	480
GRB midi	Modèle à inclinaison hydraulique avec rouleau	6–18	2 500	445	884	1 290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	530
GRB maxi	Modèle à inclinaison hydraulique avec rouleau	10–30	2 500	470	1 015	1 523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	620
GRB maxi	Modèle à inclinaison hydraulique avec rouleau	10–30	3 000	470	1 015	1 523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	680
GRB midi	Modèle de base - rigide, sans rouleau	6–18	2 000	300	700	1 106	–	–	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	216

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.

Modèle	Version	Classe de porteur [t]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Longueur avec rallonge [mm]	Hauteur sans adaptateur [mm]	Diamètre du rouleau [mm]	Profondeur sans rallonge [mm]	Profondeur avec rallonge [mm]	Platines d’attache rapide	Masse [kg]
GRB midi	Modèle de base - rigide, sans rouleau	6–18	2 500	300	700	1 106	–	–	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	247
GRB maxi	Modèle de base - rigide, sans rouleau	10–30	2 500	340	800	1 306	–	–	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	357
GRB maxi	Modèle de base - rigide, sans rouleau	10–30	3 000	340	800	1 306	–	–	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	372

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.