SIERUTA

QC-HS / QC-MS - attache rapide compatible MS-System

Modèles et caractéristiques

Modèle	Commande	Classe de porteur [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Masse [kg]	Taille d’inclinaison	Couple de maintien [kNm]	Pression de service [bar]	Angle d’inclinaison [°]
QC-HS-01	Automatique	0,9–2,0	235	180	40	–	–	–	20	–	–	–	–
QC-HS-03	Automatique	2,0–6,0	295	200	50	–	–	–	30	–	–	–	–
QC-HS-08	Automatique	6,0–12	400	290	60	–	–	–	90	–	–	–	–
QC-HS-10	Automatique	10–19	520	395	70	–	–	–	200	–	–	–	–
QC-HS-21	Automatique	18–28	545	495	80	–	–	–	310	–	–	–	–
QC-HS-25	Automatique	26–40	545	600	80	–	–	–	310	–	–	–	–
QC-MS-01	Mécanique	0,9–2,0	235	180	40	–	–	–	20	–	–	–	–
QC-MS-03	Mécanique	2–6	295	200	50	–	–	–	30	–	–	–	–
QC-MS-08	Mécanique	6–12	400	290	60	–	–	–	90	–	–	–	–
QC-MS-10	Mécanique	10–19	520	395	70	–	–	–	200	–	–	–	–
QC-MS-21	Mécanique	18–28	545	495	80	–	–	–	310	–	–	–	–
QC-U-HS-01	Inclinable / orientable	0,9–2,0	235	180	40	260	227	318	46	100	2,4	210	180
QC-U-HS-03	Inclinable / orientable	2,0–6,0	295	200	50	335	252	398	90	125	8,2	210	180
QC-U-HS-08	Inclinable / orientable	6,0–12	400	290	60	580	365	540	232	200	24,0	210	180
QC-U-HS-10	Inclinable / orientable	10–19	520	395	70	510	498	702	402/436	250	40,0	250	100/140
QC-U-HS-21	Inclinable / orientable	18–28	545	495	80	580	624	735	644/684	270	54,0	250	100/140

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.