SIERUTA

# PDP mini - godet squelette à pierres au profil BDP

## Modèles et caractéristiques

| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Longueur [mm] | Capacité à refus ISO 7451 [dm³] | Rayon de pointe [mm] | Platines d’attache rapide | Masse [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP-10 | 0,6–1,2 | 400 | 347 | 416 | 32 | 330 | CW00 | 26 |
| PDP-10 | 0,6–1,2 | 600 | 347 | 416 | 52 | 330 | CW00 | 38 |
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 412 | 460 | 40 | 384 | CW05 | 32 |
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 412 | 460 | 66 | 384 | CW05 | 45 |
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 700 | 412 | 460 | 79 | 384 | CW05 | 50 |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 484 | 520 | 93 | 448 | CW05 | 53 |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 700 | 484 | 520 | 112 | 448 | CW05 | 60 |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 484 | 520 | 130 | 448 | CW05 | 66 |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 570 | 628 | 129 | 532 | CW05 | 75 |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 700 | 570 | 628 | 154 | 532 | CW05 | 83 |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 570 | 628 | 182 | 532 | CW05 | 91 |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 1 000 | 570 | 628 | 232 | 532 | CW05 | 107 |
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 700 | 643 | 685 | 187 | 597 | CW10 | 101 |
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 643 | 685 | 219 | 597 | CW10 | 111 |
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 1 000 | 643 | 685 | 283 | 597 | CW10 | 128 |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 700 | 709 | 791 | 229 | 670 | CW10 | 128 |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 800 | 709 | 791 | 268 | 670 | CW10 | 143 |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 1 000 | 709 | 791 | 350 | 670 | CW10 | 166 |
| PDP-90 | 7,5–10 | 800 | 816 | 875 | 344 | 780 | CW10 | 163 |
| PDP-90 | 7,5–10 | 1 000 | 816 | 875 | 442 | 780 | CW10 | 187 |
| PDP-90 | 7,5–10 | 1 200 | 816 | 875 | 546 | 780 | CW10 | 209 |

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.