SIERUTA

RGB - godet squelette à barreaux de tri et de nivellement

Modèles et caractéristiques

Modèle	Classe de porteur [t]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Capacité à refus ISO 7451 [dm³]	Entraxe [mm]	Rayon de pointe [mm]	Platines d’attache rapide	Masse [kg]
RGB-30	1,8–2,5	1 200	313	440	118	45	329	S30 · S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	77
RGB-40	2,5–4,0	1 400	376	525	200	50	397	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	108
RGB-60	4,0–6,0	1 400	396	552	220	50	417	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	120
RGB-90	6,0–10	1 800	427	593	340	50	451	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45	183
RGB-120	10–12	1 800	478	662	415	50	505	S45 · S50 · MS10 · M18 · HS08 · CW20 · OQ45	234
RGB-160	12–16	2 000	478	662	593	50	505	S60 · MS10 · M18 · CW20 · OQ60	315

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.