SIERUTA

QC-S - attache rapide S-System (scandinave)

Modèles et caractéristiques

Modèle	Commande	Classe de porteur [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Masse [kg]	Taille d’inclinaison	Couple de maintien [kNm]	Pression de service [bar]	Angle d’inclinaison [°]
QC-S30-H/150	Automatique	0,5–2	200	148	30	–	–	–	15	–	–	–	–
QC-S30-H/180	Automatique	0,5–2	230	178	30	–	–	–	16	–	–	–	–
QC-S40-H	Automatique	2–6	300	198	40	–	–	–	30	–	–	–	–
QC-S40-H/240	Automatique	2–6	300	238	40	–	–	–	32	–	–	–	–
QC-S45-H	Automatique	5–12	430	288	45	–	–	–	70	–	–	–	–
QC-S50	Automatique / Mécanique	5–12	430	268	50	–	–	–	90	–	–	–	–
QC-S60	Automatique / Mécanique	12–20	480	338	60	–	–	–	115	–	–	–	–
QC-S70	Automatique / Mécanique	18–33	600	448	70	–	–	–	270	–	–	–	–
QC-S80	Automatique / Mécanique	30–34	670	588	80	–	–	–	350	–	–	–	–
QC-S90	Automatique	40–70	750	748	90	–	–	–	750	–	–	–	–
QC-S30-SA/150	Mécanique	0,5–2	200	148	30	–	–	–	15	–	–	–	–
QC-S30-SA/180	Mécanique	0,5–2	230	178	30	–	–	–	16	–	–	–	–
QC-S40-SA	Mécanique	2–6	300	198	40	–	–	–	30	–	–	–	–
QC-S40-SA/240	Mécanique	2–6	300	238	40	–	–	–	32	–	–	–	–
QC-S45-SA	Mécanique	5–12	430	288	45	–	–	–	70	–	–	–	–
QC-U-S30-H/150	Inclinable / orientable	0,5–2	200	148	30	280	215	317	41	100	2,4	210	180

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.

Modèle	Commande	Classe de porteur [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Masse [kg]	Taille d’inc linaison	Couple de maintien [kNm]	Pression de service [bar]	Angle d’inc linaison [°]
QC-U-S30-H/180	Inclinable / orientable	0,5–2	230	178	30	280	258	365	42	100	2,4	210	180
QC-U-S40-H	Inclinable / orientable	2–6	300	198	40	370	287	475	90	125	8,2	210	180
QC-U-S40-H/240	Inclinable / orientable	2–6	300	238	40	370	345	475	92	125	8,2	210	180
QC-U-S45-H	Inclinable / orientable	5–12	430	288	45	420	417	682	212	200	24,0	210	180
QC-U-S50	Inclinable / orientable	5–12	430	268	50	460	388	682	232	200	24,0	210	180
QC-U-S60	Inclinable / orientable	12–20	480	338	60	550	490	760	317/351	250	40,0	250	100/140
QC-U-S70	Inclinable / orientable	18–33	600	448	70	650	650	950	635/692	290	80,0	250	100/140
QC-U-S80	Inclinable / orientable	30–34	670	588	80	740	852	1 060	715/772	290	80,0	250	100/140

Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.