SIERUTA

CB mini - benna con pinza idraulica per miniescavatore

Modelli e specifiche

Modello	Classe macchina [t]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Capacità colma ISO 7451 [dm³]	Numero di denti	Raggio della punta [mm]	Sistemi di denti	Adattatore di montaggio	Attacchi per attacco rapido	D [mm]	E [mm]	Peso [kg]
CBR-20	1,2–1,8	550	464	462	52	4	322	E701, E11.7	S30	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	478	350	65
CBR-30	1,8–2,5	600	448	557	83	4	416	E11.4, V13	S40	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	590	450	80
CBR-40	2,5–4,0	600	547	655	113	4	492	E11.4, V13	S40	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	792	500	107
CBR-60	4,0–6,0	600	593	796	156	4	654	E11.4, V13	S40	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	915	600	154
CBR-90	6,0–10	800	670	855	245	5	643	E25, J200, V17	S45	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	982	650	202

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.