

CW - attacco rapido CW

Modelli e specifiche

Modello	Azionamento	Classe macchina [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Peso [kg]	Misura del tilt	Coppia di tenuta [Nm]	Pressione di esercizio [bar]	Angolo di inclinazione [°]
CW-00	Automatico / Manuale	0-1	150	147	30	-	-	-	10	-	-	-	-
CW-05	Automatico / Manuale	1-3,5	200	175	40	-	-	-	25	-	-	-	-
CW-10	Automatico / Manuale	3,5-10,5	300	310	50	-	-	-	65	-	-	-	-
CW-20	Automatico / Manuale	7,5-15	475	550	60	-	-	-	190	-	-	-	-
CW-20 S	Automatico / Manuale	7,5-15	475	420	60	-	-	-	180	-	-	-	-
CW-30	Automatico / Manuale	15-25	475	550	60	-	-	-	230	-	-	-	-
CW-30 S	Automatico / Manuale	15-25	475	420	60	-	-	-	220	-	-	-	-
CW-40	Automatico / Manuale	20-30	475	550	60	-	-	-	240	-	-	-	-
CW-40 S	Automatico / Manuale	20-30	475	420	60	-	-	-	230	-	-	-	-
CW-45	Automatico / Manuale	25-45	570	690	90	-	-	-	450	-	-	-	-
CW-45 S	Automatico / Manuale	25-45	570	550	90	-	-	-	435	-	-	-	-
CW-55	Automatico / Manuale	35-60	650	830	105	-	-	-	660	-	-	-	-
CW-U-00	Inclinazione / rotazione	0-1	150	147	30	350	180	220	27	85	2,0	210	180
CW-U-05	Inclinazione / rotazione	1-3,5	200	175	40	420	235	295	67	115	4,3	210	180
CW-U-10	Inclinazione / rotazione	3,5-10,5	300	310	50	610	380	520	179	160	17,5	210	180
CW-U-20	Inclinazione / rotazione	7,5-15	475	550	60	710	650	665	356/376/396	240	34	250	100/140/180

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.

Modello	Azionamen to	Classe macchina [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Peso [kg]	Misura del tilt	Coppia di tenuta [Nm]	Pressione di esercizio [bar]	Angolo di i nclinazione [°]
CW-U-20 S	Inclinazione / rotazione	7,5-15	475	420	60	710	520	665	346/366/386	240	34	250	100/140/180
CW-U-30	Inclinazione / rotazione	15-25	475	550	60	710	650	665	499/531	260	43	250	100/140
CW-U-30 S	Inclinazione / rotazione	15-25	475	420	60	710	520	665	489/521	260	43	250	100/140
CW-U-40	Inclinazione / rotazione	20-30	475	550	60	710	650	665	574/614	270	54	250	100/140
CW-U-40 S	Inclinazione / rotazione	20-30	475	420	60	710	520	665	564/604	270	54	250	100/140
CW-U-45	Inclinazione / rotazione	25-45	570	690	90	1060	790	990	1146	350	54,0	250	100/140
CW-U-45 S	Inclinazione / rotazione	25-45	570	550	90	1060	650	990	1131	350	100,0	250	100

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.