SIERUTA

# DB - benna da scavo rinforzata

## Modelli e specifiche

| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Lunghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Raggio della punta [mm] | Sistemi di denti | Attacchi per attacco rapido | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-120 | 10–12 | 400 | 866 | 916 | 139 | 780 | J250, V19, U20 | CW20 · SW33 | 156 |
| DB-120 | 10–12 | 500 | 866 | 916 | 190 | 780 | J250, V19, U20 | CW20 · SW33 | 178 |
| DB-120 | 10–12 | 600 | 866 | 916 | 244 | 780 | J250, V19, U20 | CW20 · SW33 | 200 |
| DB-120 | 10–12 | 800 | 866 | 916 | 356 | 780 | J250, V19, U20 | CW20 · SW33 | 244 |
| DB-120 | 10–12 | 1000 | 866 | 916 | 475 | 780 | J250, V19, U20 | CW20 · SW33 | 288 |
| DB-120 | 10–12 | 1200 | 866 | 916 | 597 | 780 | J250, V19, U20 | CW20 · SW33 | 332 |
| DB-160 | 12–16 | 500 | 989 | 1046 | 225 | 892 | J300, V23, U30 | CW20 · SW33 | 248 |
| DB-160 | 12–16 | 600 | 989 | 1046 | 292 | 892 | J300, V23, U30 | CW20 · SW33 | 276 |
| DB-160 | 12–16 | 800 | 989 | 1046 | 434 | 892 | J300, V23, U30 | CW20 · SW33 | 337 |
| DB-160 | 12–16 | 1000 | 989 | 1046 | 584 | 892 | J300, V23, U30 | CW20 · SW33 | 396 |
| DB-160 | 12–16 | 1200 | 989 | 1046 | 740 | 892 | J300, V23, U30 | CW20 · SW33 | 455 |
| DB-190 | 16–19 | 600 | 1138 | 1203 | 374 | 1028 | J300, V23, U30 | CW20 · SW33 · SW48 | 350 |
| DB-190 | 16–19 | 800 | 1138 | 1203 | 557 | 1028 | J300, V23, U30 | CW20 · SW33 · SW48 | 424 |
| DB-190 | 16–19 | 1000 | 1138 | 1203 | 751 | 1028 | J300, V23, U30 | CW20 · SW33 · SW48 | 497 |
| DB-190 | 16–19 | 1200 | 1138 | 1203 | 955 | 1028 | J300, V23, U30 | CW20 · SW33 · SW48 | 570 |
| DB-190 | 16–19 | 1400 | 1138 | 1203 | 1164 | 1028 | J300, V23, U30 | CW20 · SW33 · SW48 | 643 |
| DB-230 | 19–23 | 600 | 1177 | 1249 | 391 | 1069 | J300, V29, U30 | CW30 · SW33 · SW48 | 420 |
| DB-230 | 19–23 | 800 | 1177 | 1249 | 582 | 1069 | J300, V29, U30 | CW30 · SW33 · SW48 | 502 |
| DB-230 | 19–23 | 1000 | 1177 | 1249 | 786 | 1069 | J300, V29, U30 | CW30 · SW33 · SW48 | 583 |
| DB-230 | 19–23 | 1200 | 1177 | 1249 | 1001 | 1069 | J300, V29, U30 | CW30 · SW33 · SW48 | 664 |

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.

| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Lunghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Raggio della punta [mm] | Sistemi di denti | Attacchi per attacco rapido | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-230 | 19–23 | 1400 | 1177 | 1249 | 1222 | 1069 | J300, V29, U30 | CW30 · SW33 · SW48 | 746 |
| DB-230 | 19–23 | 1500 | 1177 | 1249 | 1335 | 1069 | J300, V29, U30 | CW30 · SW33 · SW48 | 787 |
| DB-300 | 23–30 | 800 | 1235 | 1308 | 628 | 1119 | J350, V33, U35 | CW30 · CW40 · SW48 | 655 |
| DB-300 | 23–30 | 1000 | 1235 | 1308 | 848 | 1119 | J350, V33, U35 | CW30 · CW40 · SW48 | 766 |
| DB-300 | 23–30 | 1200 | 1235 | 1308 | 1079 | 1119 | J350, V33, U35 | CW30 · CW40 · SW48 | 878 |
| DB-300 | 23–30 | 1400 | 1235 | 1308 | 1325 | 1119 | J350, V33, U35 | CW30 · CW40 · SW48 | 989 |
| DB-300 | 23–30 | 1500 | 1235 | 1308 | 1447 | 1119 | J350, V33, U35 | CW30 · CW40 · SW48 | 1044 |
| DB-300 | 23–30 | 1600 | 1235 | 1308 | 1569 | 1119 | J350, V33, U35 | CW30 · CW40 · SW48 | 1100 |
| DB-400 | 30–40 | 1000 | 1391 | 1547 | 1082 | 1278 | J350, V33, U35 | CW45 · SW48 · SW66 | 957 |
| DB-400 | 30–40 | 1200 | 1391 | 1547 | 1376 | 1278 | J350, V33, U35 | CW45 · SW48 · SW66 | 1088 |
| DB-400 | 30–40 | 1400 | 1391 | 1547 | 1682 | 1278 | J350, V33, U35 | CW45 · SW48 · SW66 | 1219 |
| DB-400 | 30–40 | 1500 | 1391 | 1547 | 1839 | 1278 | J350, V33, U35 | CW45 · SW48 · SW66 | 1285 |
| DB-400 | 30–40 | 1600 | 1391 | 1547 | 1967 | 1278 | J350, V33, U35 | CW45 · SW48 · SW66 | 1348 |
| DB-400 | 30–40 | 1800 | 1391 | 1547 | 2288 | 1278 | J350, V33, U35 | CW45 · SW48 · SW66 | 1480 |
| DB-500 | 40–50 | 1400 | 1565 | 1665 | 1988 | 1420 | J400, V39, U40 | CW55 · SW66 | 1515 |
| DB-500 | 40–50 | 1500 | 1565 | 1665 | 2176 | 1420 | J400, V39, U40 | CW55 · SW66 | 1593 |
| DB-500 | 40–50 | 1600 | 1565 | 1665 | 2367 | 1420 | J400, V39, U40 | CW55 · SW66 | 1672 |
| DB-500 | 40–50 | 1800 | 1565 | 1665 | 2755 | 1420 | J400, V39, U40 | CW55 · SW66 | 1829 |

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.