

DB - benna da scavo rinforzata

Modelli e specifiche

Modello	Classe macchina [t]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Capacità SAE [dm³]	Raggio della punta [mm]	Sistemi di denti	Attacchi per attacco rapido	Peso [kg]
DB-120	10-12	400	866	916	139	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	156
DB-120	10-12	500	866	916	190	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	178
DB-120	10-12	600	866	916	244	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	200
DB-120	10-12	800	866	916	356	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	244
DB-120	10-12	1000	866	916	475	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	288
DB-120	10-12	1200	866	916	597	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	332
DB-160	12-16	500	989	1046	225	892	J300, V23, U30	CW20 · SW33	248
DB-160	12-16	600	989	1046	292	892	J300, V23, U30	CW20 · SW33	276
DB-160	12-16	800	989	1046	434	892	J300, V23, U30	CW20 · SW33	337
DB-160	12-16	1000	989	1046	584	892	J300, V23, U30	CW20 · SW33	396
DB-160	12-16	1200	989	1046	740	892	J300, V23, U30	CW20 · SW33	455
DB-190	16-19	600	1138	1203	374	1028	J300, V23, U30	CW20 · SW33 · SW48	350
DB-190	16-19	800	1138	1203	557	1028	J300, V23, U30	CW20 · SW33 · SW48	424
DB-190	16-19	1000	1138	1203	751	1028	J300, V23, U30	CW20 · SW33 · SW48	497
DB-190	16-19	1200	1138	1203	955	1028	J300, V23, U30	CW20 · SW33 · SW48	570
DB-190	16-19	1400	1138	1203	1164	1028	J300, V23, U30	CW20 · SW33 · SW48	643
DB-230	19-23	600	1177	1249	391	1069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	420
DB-230	19-23	800	1177	1249	582	1069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	502
DB-230	19-23	1000	1177	1249	786	1069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	583
DB-230	19-23	1200	1177	1249	1001	1069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	664

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.

Modello	Classe macchina [t]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Capacità SAE [dm³]	Raggio della punta [mm]	Sistemi di denti	Attacchi per attacco rapido	Peso [kg]
DB-230	19-23	1400	1177	1249	1222	1069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	746
DB-230	19-23	1500	1177	1249	1335	1069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	787
DB-300	23-30	800	1235	1308	628	1119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	655
DB-300	23-30	1000	1235	1308	848	1119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	766
DB-300	23-30	1200	1235	1308	1079	1119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	878
DB-300	23-30	1400	1235	1308	1325	1119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	989
DB-300	23-30	1500	1235	1308	1447	1119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	1044
DB-300	23-30	1600	1235	1308	1569	1119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	1100
DB-400	30-40	1000	1391	1547	1082	1278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	957
DB-400	30-40	1200	1391	1547	1376	1278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	1088
DB-400	30-40	1400	1391	1547	1682	1278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	1219
DB-400	30-40	1500	1391	1547	1839	1278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	1285
DB-400	30-40	1600	1391	1547	1967	1278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	1348
DB-400	30-40	1800	1391	1547	2288	1278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	1480
DB-500	40-50	1400	1565	1665	1988	1420	J400, V39, U40	CW55 · SW66	1515
DB-500	40-50	1500	1565	1665	2176	1420	J400, V39, U40	CW55 · SW66	1593
DB-500	40-50	1600	1565	1665	2367	1420	J400, V39, U40	CW55 · SW66	1672
DB-500	40-50	1800	1565	1665	2755	1420	J400, V39, U40	CW55 · SW66	1829

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.