SIERUTA

DBF - benna da scavo per attacco rapido

Modelli e specifiche

Modello	Classe macchina [t]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Capacità colma ISO 7451 [dm³]	Raggio della punta [mm]	Sistemi di denti	Attacchi per attacco rapido	Peso [kg]
DBF-120	10–12	400	816	1077	160	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	155
DBF-120	10–12	500	816	1077	216	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	177
DBF-120	10–12	600	816	1077	275	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	198
DBF-120	10–12	800	816	1077	400	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	241
DBF-120	10–12	1000	816	1077	536	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	284
DBF-120	10–12	1200	816	1077	673	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	326
DBF-160	12–16	500	877	1157	250	877	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	256
DBF-160	12–16	600	877	1157	317	877	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	286
DBF-160	12–16	800	877	1157	461	877	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	346
DBF-160	12–16	1000	877	1157	615	877	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	406
DBF-160	12–16	1200	877	1157	773	877	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	466
DBF-190	16–19	600	962	1257	376	960	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	346

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.

Modello	Classe macchina [t]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Capacità colma ISO 7451 [dm³]	Raggio della punta [mm]	Sistemi di denti	Attacchi per attacco rapido	Peso [kg]
DBF-190	16–19	800	962	1257	544	960	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	419
DBF-190	16–19	1000	962	1257	724	960	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	492
DBF-190	16–19	1200	962	1257	911	960	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	565
DBF-190	16–19	1400	962	1257	1102	960	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	638
DBF-230	19–23	600	1022	1337	398	1020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	411
DBF-230	19–23	800	1022	1337	578	1020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	495
DBF-230	19–23	1000	1022	1337	769	1020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	579
DBF-230	19–23	1200	1022	1337	981	1020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	663
DBF-230	19–23	1400	1022	1337	1199	1020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	747
DBF-230	19–23	1500	1022	1337	1308	1020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	789
DBF-300	23–30	800	1100	1418	630	1099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	580
DBF-300	23–30	1000	1100	1418	844	1099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	674
DBF-300	23–30	1200	1100	1418	1069	1099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	768
DBF-300	23–30	1400	1100	1418	1306	1099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	862
DBF-300	23–30	1500	1100	1418	1427	1099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	909

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.

Modello	Classe macchina [t]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Capacità colma ISO 7451 [dm³]	Raggio della punta [mm]	Sistemi di denti	Attacchi per attacco rapido	Peso [kg]
DBF-300	23–30	1600	1100	1418	1550	1099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	957
DBF-400	30–40	1000	1220	1573	1024	1225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	854
DBF-400	30–40	1200	1220	1573	1296	1225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	968
DBF-400	30–40	1400	1220	1573	1580	1225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1083
DBF-400	30–40	1500	1220	1573	1727	1225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1140
DBF-400	30–40	1600	1220	1573	1875	1225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1198
DBF-400	30–40	1800	1220	1573	2179	1225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1312
DBF-500	40–50	1400	1375	1737	1897	1377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1470
DBF-500	40–50	1500	1375	1737	2060	1377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1543
DBF-500	40–50	1600	1375	1737	2241	1377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1617
DBF-500	40–50	1800	1375	1737	2611	1377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1765

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.