SIERUTA

# DSX - benna da scavo nordica rinforzata

## Modelli e specifiche

| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Lunghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Raggio della punta [mm] | Sistemi di denti | Attacchi per attacco rapido | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-HD-190 | 14–19 | 800 | 1040 | 1450 | 570 | 1125 | J350, V29, U30 | S60 · MS10 · OQ65 · S1 | 505 |
| DS-HD-190 | 14–19 | 1000 | 1040 | 1450 | 771 | 1125 | J350, V29, U30 | S60 · MS10 · OQ65 · S1 | 592 |
| DS-HD-190 | 14–19 | 1200 | 1040 | 1450 | 982 | 1125 | J350, V29, U30 | S60 · MS10 · OQ65 · S1 | 679 |
| DS-HD-250 | 19–25 | 800 | 1103 | 1537 | 615 | 1194 | J350, V33, U35 | S70 · MS21 · OQ70 · S2 | 642 |
| DS-HD-250 | 19–25 | 1000 | 1103 | 1537 | 837 | 1194 | J350, V33, U35 | S70 · MS21 · OQ70 · S2 | 745 |
| DS-HD-250 | 19–25 | 1200 | 1103 | 1537 | 1070 | 1194 | J350, V33, U35 | S70 · MS21 · OQ70 · S2 | 847 |
| DS-HD-300 | 25–30 | 800 | 1177 | 1645 | 678 | 1274 | J400, V39, U40 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 | 755 |
| DS-HD-300 | 25–30 | 1000 | 1177 | 1645 | 922 | 1274 | J400, V39, U40 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 | 879 |
| DS-HD-300 | 25–30 | 1200 | 1177 | 1645 | 1178 | 1274 | J400, V39, U40 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 | 1002 |
| DS-HD-400 | 30–40 | 1000 | 1208 | 1688 | 921 | 1306 | J400, V39, U40 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 | 952 |
| DS-HD-400 | 30–40 | 1200 | 1208 | 1688 | 1187 | 1306 | J400, V39, U40 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 | 1083 |
| DS-HD-400 | 30–40 | 1400 | 1208 | 1688 | 1462 | 1306 | J400, V39, U40 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 | 1214 |

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.