SIERUTA

FGP - benna per pala gommata

Modelli e specifiche

Modello	Classe macchina [t]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Capacità colma ISO 7451 [dm³]	Raggio della punta [mm]	Peso [kg]
FGP-60	2–6	1900	966	912	1045	900	320
FGP-60	2–6	2000	966	912	1105	900	332
FGP-60	2–6	2100	966	912	1160	900	345
FGP-160	12–14	2500	1242	1171	2254	1158	856
FGP-160	12–14	2600	1242	1171	2350	1158	882
FGP-160	12–14	2700	1242	1171	2446	1158	908
FGP-190	14–17	2600	1302	1230	2590	1216	–
FGP-190	14–17	2700	1302	1230	2696	1216	–
FGP-190	14–17	2800	1302	1230	2802	1216	–
FGP-230	17–20	2800	1471	1395	3544	1372	1380
FGP-230	17–20	2900	1471	1395	3680	1372	1415
FGP-230	17–20	3000	1471	1395	3815	1372	1451
FGP-260	20–24	3000	1610	1524	4507	1500	1948
FGP-260	20–24	3100	1610	1524	4669	1500	1993
FGP-260	20–24	3200	1610	1524	4830	1500	2038

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.