SIERUTA

# GBPH - benna pulizia fossi orientabile

## Modelli e specifiche

| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Lunghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Raggio della punta [mm] | Attacchi per attacco rapido | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-20 | 1,2–1,8 | 900 | 333 | 344 | 68 | 517 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C | 76 |
| GBPH-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 333 | 344 | 77 | 517 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C | 80 |
| GBPH-20 | 1,2–1,8 | 1200 | 333 | 344 | 94 | 517 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C | 91 |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 900 | 376 | 387 | 88 | 576 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | 88 |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 376 | 387 | 99 | 576 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | 92 |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 376 | 387 | 121 | 576 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | 103 |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 427 | 462 | 158 | 637 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | 147 |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 427 | 462 | 187 | 637 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | 161 |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 427 | 462 | 201 | 637 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | 167 |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 499 | 546 | 214 | 719 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | 197 |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 499 | 546 | 256 | 719 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | 214 |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 499 | 546 | 274 | 719 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | 223 |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1200 | 559 | 591 | 249 | 777 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | 223 |

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.

| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Lunghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Raggio della punta [mm] | Attacchi per attacco rapido | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 559 | 591 | 297 | 777 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | 244 |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 559 | 591 | 321 | 777 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | 254 |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 559 | 591 | 345 | 777 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | 264 |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1500 | 637 | 673 | 417 | 875 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | 332 |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1600 | 637 | 673 | 448 | 875 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | 345 |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1800 | 637 | 673 | 511 | 875 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | 370 |

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.