

SIERUTA

GD - benna pulizia fossi fissa, 12-40 t

Modelli e specifiche

| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Lunghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Raggio della punta [mm] | Attacchi per attacco rapido                | Peso [kg] |
|---------|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| GD-160  | 12-16               | 1600           | 563          | 807            | 484                | 547                     | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | 305       |
| GD-160  | 12-16               | 1800           | 563          | 807            | 550                | 547                     | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | 338       |
| GD-160  | 12-16               | 2000           | 563          | 807            | 615                | 547                     | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | 370       |
| GD-190  | 16-19               | 1600           | 603          | 865            | 544                | 585                     | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33        | 325       |
| GD-190  | 16-19               | 1800           | 603          | 865            | 618                | 585                     | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33        | 358       |
| GD-190  | 16-19               | 2000           | 603          | 865            | 692                | 585                     | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33        | 390       |
| GD-230  | 19-23               | 1600           | 661          | 937            | 644                | 643                     | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | 365       |
| GD-230  | 19-23               | 1800           | 661          | 937            | 731                | 643                     | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | 403       |
| GD-230  | 19-23               | 2000           | 661          | 937            | 819                | 643                     | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | 441       |
| GD-300  | 23-30               | 1800           | 784          | 1130           | 1059               | 768                     | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48    | 691       |
| GD-300  | 23-30               | 2000           | 784          | 1130           | 1188               | 768                     | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48    | 752       |
| GD-300  | 23-30               | 2400           | 784          | 1130           | 1447               | 768                     | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48    | 874       |
| GD-400  | 30-40               | 2000           | 848          | 1231           | 1395               | 827                     | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48              | 856       |
| GD-400  | 30-40               | 2400           | 848          | 1231           | 1700               | 827                     | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48              | 988       |

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.

| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Lunghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Raggio della punta [mm] | Attacchi per attacco rapido   | Peso [kg] |
|---------|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| GD-400  | 30-40               | 2600           | 848          | 1231           | 1851               | 827                     | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48 | 1055      |

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.