SIERUTA

# GPO - benna GP con fori sul fondo

## Modelli e specifiche

| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Lunghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Raggio della punta [mm] | Sistemi di denti | Attacchi per attacco rapido | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-20 | 1,2–1,8 | 600 | 356 | 433 | 50 | 312 | E701, E11.7 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C | 43 |
| GPO-20 | 1,2–1,8 | 800 | 356 | 433 | 63 | 312 | E701, E11.7 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C | 53 |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 412 | 572 | 64 | 412 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | 52 |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 412 | 572 | 81 | 412 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | 64 |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 479 | 669 | 85 | 486 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | 70 |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 479 | 669 | 106 | 486 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | 83 |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 479 | 669 | 128 | 486 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | 99 |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 572 | 755 | 98 | 608 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | 88 |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 572 | 755 | 121 | 608 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | 97 |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 572 | 755 | 144 | 608 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | 121 |
| GPO-95 | 6,0–10 | 800 | 656 | 881 | 154 | 707 | E25, J200, V17 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | 130 |
| GPO-95 | 6,0–10 | 1000 | 656 | 881 | 183 | 707 | E25, J200, V17 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | 148 |

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.