SIERUTA

GRB - lama livellatrice per escavatore

Modelli e specifiche

Modello	Versione	Classe macchina [t]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza estesa [mm]	Altezza senza adattatore [mm]	Diametro del rullo [mm]	Profondità senza prolunga [mm]	Profondità con prolunga [mm]	Attacchi per attacco rapido	Peso [kg]
GRB-MINI	Lama livellatrice standard con rullo	2,5–10	1000	–	–	–	227	193,7	712	966	–	140
GRB-MINI	Lama livellatrice standard con rullo	2,5–10	1500	–	–	–	227	193,7	712	966	–	182
GRB-MINI	Lama livellatrice base senza rullo	2,5–10	1000	–	–	–	227	no roller	540	794	–	91
GRB-MINI	Lama livellatrice base senza rullo	2,5–10	1500	–	–	–	227	no roller	540	794	–	132
GRBH-MINI	Lama livellatrice idraulica con rullo	2,5–10	1000	–	–	–	351	193,7	712	966	–	216
GRBH-MINI	Lama livellatrice idraulica con rullo	2,5–10	1500	–	–	–	351	193,7	712	966	–	261
GRB midi	Modello standard - fisso con rullo	6–18	2000	300	884	1290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	325
GRB midi	Modello standard - fisso con rullo	6–18	2500	300	884	1290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	375

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.

Modello	Versione	Classe macchina [t]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza estesa [mm]	Altezza senza adattatore [mm]	Diametro del rullo [mm]	Profondità senza prolunga [mm]	Profondità con prolunga [mm]	Attacchi per attacco rapido	Peso [kg]
GRB maxi	Modello standard - fisso con rullo	10–30	2500	340	1015	1523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	482
GRB maxi	Modello standard - fisso con rullo	10–30	3000	340	1015	1523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	540
GRB midi	Modello orientabile idraulico con rullo	6–18	2000	445	884	1290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	480
GRB midi	Modello orientabile idraulico con rullo	6–18	2500	445	884	1290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	530
GRB maxi	Modello orientabile idraulico con rullo	10–30	2500	470	1015	1523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	620
GRB maxi	Modello orientabile idraulico con rullo	10–30	3000	470	1015	1523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	680
GRB midi	Modello base - fisso senza rullo	6–18	2000	300	700	1106	–	–	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	216

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.

Modello	Versione	Classe macchina [t]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza estesa [mm]	Altezza senza adattatore [mm]	Diametro del rullo [mm]	Profondità senza prolunga [mm]	Profondità con prolunga [mm]	Attacchi per attacco rapido	Peso [kg]
GRB midi	Modello base - fisso senza rullo	6–18	2500	300	700	1106	–	–	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	247
GRB maxi	Modello base - fisso senza rullo	10–30	2500	340	800	1306	–	–	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	357
GRB maxi	Modello base - fisso senza rullo	10–30	3000	340	800	1306	–	–	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	372

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.