

SIERUTA

# GRB - lama livellatrice per escavatore

## Modelli e specifiche

| Modello   | Versione                               | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Lunghezza [mm] | Lunghezza estesa [mm] | Altezza senza adattatore [mm] | Diametro del rullo [mm] | Profondità senza prolunga [mm] | Profondità con prolunga [mm] | Attacchi per attacco rapido                                                        | Peso [kg] |
|-----------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GRB-MINI  | Barra livellatrice standard con rullo  | 2,5-10              | 1000           | -            | -              | -                     | 227                           | 193,7                   | 712                            | 966                          | -                                                                                  | 140       |
| GRB-MINI  | Barra livellatrice standard con rullo  | 2,5-10              | 1500           | -            | -              | -                     | 227                           | 193,7                   | 712                            | 966                          | -                                                                                  | 182       |
| GRB-MINI  | Barra livellatrice base senza rullo    | 2,5-10              | 1000           | -            | -              | -                     | 227                           | no roller               | 540                            | 794                          | -                                                                                  | 91        |
| GRB-MINI  | Barra livellatrice base senza rullo    | 2,5-10              | 1500           | -            | -              | -                     | 227                           | no roller               | 540                            | 794                          | -                                                                                  | 132       |
| GRBH-MINI | Barra livellatrice idraulica con rullo | 2,5-10              | 1000           | -            | -              | -                     | 351                           | 193,7                   | 712                            | 966                          | -                                                                                  | 216       |
| GRBH-MINI | Barra livellatrice idraulica con rullo | 2,5-10              | 1500           | -            | -              | -                     | 351                           | 193,7                   | 712                            | 966                          | -                                                                                  | 261       |
| GRB midi  | Modello standard - fisso con rullo     | 6-18                | 2000           | 300          | 884            | 1290                  | -                             | 194                     | -                              | -                            | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | 325       |
| GRB midi  | Modello standard - fisso con rullo     | 6-18                | 2500           | 300          | 884            | 1290                  | -                             | 194                     | -                              | -                            | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | 375       |

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.

| Modello  | Versione                                         | Classe<br>macchina [t] | Larghezza<br>[mm] | Altezza<br>[mm] | Lunghezza<br>[mm] | Lunghezza<br>estesa [mm] | Altezza<br>senza<br>adattatore<br>[mm] | Diametro<br>del rullo<br>[mm] | Profondità<br>senza<br>prolunga<br>[mm] | Profondità<br>con<br>prolunga<br>[mm] | Attacchi per<br>attacco<br>rapido                                                                    | Peso [kg] |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GRB maxi | Modello<br>standard -<br>fisso con rullo         | 10-30                  | 2500              | 340             | 1015              | 1523                     | -                                      | 245                           | -                                       | -                                     | S70 · MS10 ·<br>MS21 · CW20<br>· CW30 ·<br>CW40 · OQ65<br>· OQ70 · M26<br>· S2 · SW33 ·<br>SW48      | 482       |
| GRB maxi | Modello<br>standard -<br>fisso con rullo         | 10-30                  | 3000              | 340             | 1015              | 1523                     | -                                      | 245                           | -                                       | -                                     | S70 · MS10 ·<br>MS21 · CW20<br>· CW30 ·<br>CW40 · OQ65<br>· OQ70 · M26<br>· S2 · SW33 ·<br>SW48      | 540       |
| GRB midi | Modello<br>orientabile<br>idraulico con<br>rullo | 6-18                   | 2000              | 445             | 884               | 1290                     | -                                      | 194                           | -                                       | -                                     | S45 · S50 ·<br>S60 · MS08 ·<br>MS10 · CW10<br>· CW20 ·<br>OQ45 · OQ60<br>· OQ65 · M18<br>· S1 · SW33 | 480       |
| GRB midi | Modello<br>orientabile<br>idraulico con<br>rullo | 6-18                   | 2500              | 445             | 884               | 1290                     | -                                      | 194                           | -                                       | -                                     | S45 · S50 ·<br>S60 · MS08 ·<br>MS10 · CW10<br>· CW20 ·<br>OQ45 · OQ60<br>· OQ65 · M18<br>· S1 · SW33 | 530       |
| GRB maxi | Modello<br>orientabile<br>idraulico con<br>rullo | 10-30                  | 2500              | 470             | 1015              | 1523                     | -                                      | 245                           | -                                       | -                                     | S70 · MS10 ·<br>MS21 · CW20<br>· CW30 ·<br>CW40 · OQ65<br>· OQ70 · M26<br>· S2 · SW33 ·<br>SW48      | 620       |
| GRB maxi | Modello<br>orientabile<br>idraulico con<br>rullo | 10-30                  | 3000              | 470             | 1015              | 1523                     | -                                      | 245                           | -                                       | -                                     | S70 · MS10 ·<br>MS21 · CW20<br>· CW30 ·<br>CW40 · OQ65<br>· OQ70 · M26<br>· S2 · SW33 ·<br>SW48      | 680       |
| GRB midi | Modello base<br>- fisso senza<br>rullo           | 6-18                   | 2000              | 300             | 700               | 1106                     | -                                      | -                             | -                                       | -                                     | S45 · S50 ·<br>S60 · MS08 ·<br>MS10 · CW10<br>· CW20 ·<br>OQ45 · OQ60<br>· OQ65 · M18<br>· S1 · SW33 | 216       |

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.

| Modello  | Versione                               | Classe<br>macchina [t] | Larghezza<br>[mm] | Altezza<br>[mm] | Lunghezza<br>[mm] | Lunghezza<br>estesa [mm] | Altezza<br>senza<br>adattatore<br>[mm] | Diametro<br>del rullo<br>[mm] | Profondità<br>senza<br>prolunga<br>[mm] | Profondità<br>con<br>prolunga<br>[mm] | Attacchi per<br>attacco<br>rapido                                                                    | Peso [kg] |
|----------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GRB midi | Modello base<br>- fisso senza<br>rullo | 6-18                   | 2500              | 300             | 700               | 1106                     | -                                      | -                             | -                                       | -                                     | S45 · S50 ·<br>S60 · MS08 ·<br>MS10 · CW10<br>· CW20 ·<br>OQ45 · OQ60<br>· OQ65 · M18<br>· S1 · SW33 | 247       |
| GRB maxi | Modello base<br>- fisso senza<br>rullo | 10-30                  | 2500              | 340             | 800               | 1306                     | -                                      | -                             | -                                       | -                                     | S70 · MS10 ·<br>MS21 · CW20<br>· CW30 ·<br>CW40 · OQ65<br>· OQ70 · M26<br>· S2 · SW33 ·<br>SW48      | 357       |
| GRB maxi | Modello base<br>- fisso senza<br>rullo | 10-30                  | 3000              | 340             | 800               | 1306                     | -                                      | -                             | -                                       | -                                     | S70 · MS10 ·<br>MS21 · CW20<br>· CW30 ·<br>CW40 · OQ65<br>· OQ70 · M26<br>· S2 · SW33 ·<br>SW48      | 372       |

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.