

LRS - rastrello corto per miniescavatore

Modelli e specifiche

Modello	Classe macchina [t]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Numero di gambi	Interasse [mm]	Spessore del gambo [mm]	Attacchi per attacco rapido	Peso [kg]
LRS-2	0,7-1,5	665	346	275	12	50	15	S30/150 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · OQ40 · Klac C	48
LRS-3	1,5-2,5	925	346	275	15	50	15	S30/180 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C · D	70
LRS-5	2,5-5,0	1560	346	275	23	50	20	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	130
LRS-7	5,0-7,0	1980	346	275	29	50	20	S40/240 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	155
LRS-15	7,0-15	1980	560	390	29	50	30	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · SW33 · Klac F	380

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.