

QC-HS / QC-MS - attacco rapido MS

Modelli e specifiche

Modello	Azionamento	Classe macchina [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Peso [kg]	Misura del tilt	Coppia di tenuta [Nm]	Pressione di esercizio [bar]	Angolo di inclinazione [°]
QC-HS-01	Automatico	0,9-2,0	235	180	40	-	-	-	20	-	-	-	-
QC-HS-03	Automatico	2,0-6,0	295	200	50	-	-	-	30	-	-	-	-
QC-HS-08	Automatico	6,0-12	400	290	60	-	-	-	90	-	-	-	-
QC-HS-10	Automatico	10-19	520	395	70	-	-	-	200	-	-	-	-
QC-HS-21	Automatico	18-28	545	495	80	-	-	-	310	-	-	-	-
QC-HS-25	Automatico	26-40	545	600	80	-	-	-	310	-	-	-	-
QC-MS-01	Manuale	0,9-2,0	235	180	40	-	-	-	20	-	-	-	-
QC-MS-03	Manuale	2-6	295	200	50	-	-	-	30	-	-	-	-
QC-MS-08	Manuale	6-12	400	290	60	-	-	-	90	-	-	-	-
QC-MS-10	Manuale	10-19	520	395	70	-	-	-	200	-	-	-	-
QC-MS-21	Manuale	18-28	545	495	80	-	-	-	310	-	-	-	-
QC-U-HS-01	Inclinazione / rotazione	0,9-2,0	235	180	40	260	227	318	46	100	2,4	210	180
QC-U-HS-03	Inclinazione / rotazione	2,0-6,0	295	200	50	335	252	398	90	125	8,2	210	180
QC-U-HS-08	Inclinazione / rotazione	6,0-12	400	290	60	580	365	540	232	200	24,0	210	180
QC-U-HS-10	Inclinazione / rotazione	10-19	520	395	70	510	498	702	402/436	250	40,0	250	100/140
QC-U-HS-21	Inclinazione / rotazione	18-28	545	495	80	580	624	735	644/684	270	54,0	250	100/140

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.