SIERUTA

PS mini - benna pulizia fossi per miniescavatore

Modelli e specifiche

Modello	Classe macchina [t]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Capacità colma ISO 7451 [dm³]	Raggio della punta [mm]	Attacchi per attacco rapido	Peso [kg]
PS-25	1,2–2,5	1000	335	570	112	407	S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40	64
PS-25	1,2–2,5	1100	335	570	126	407	S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40	71
PS-25	1,2–2,5	1200	335	570	140	407	S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40	77
PS-60	2,5–6,0	1200	430	695	209	509	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	107
PS-60	2,5–6,0	1300	430	695	232	509	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	120
PS-60	2,5–6,0	1400	430	695	254	509	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	130
PS-80	6,0–8,0	1300	487	800	295	576	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45	152
PS-80	6,0–8,0	1400	487	800	325	576	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45	167
PS-80	6,0–8,0	1500	487	800	355	576	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45	181
PS-80	6,0–8,0	1600	487	800	385	576	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45	195
PS-80	6,0–8,0	1800	487	800	444	576	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45	224
PS-120	8,0–12	1400	515	860	356	628	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45	185
PS-120	8,0–12	1500	515	860	389	628	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45	201
PS-120	8,0–12	1600	515	860	423	628	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45	217
PS-120	8,0–12	1800	515	860	489	628	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45	249
PS-120	8,0–12	2000	515	860	556	628	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45	282

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.