

SIERUTA

PS - benna pulizia fossi

Modelli e specifiche

Modello	Classe macchina [t]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Capacità SAE [dm³]	Raggio della punta [mm]	Attacchi per attacco rapido	Peso [kg]
PS-160	12-16	1600	705	1195	744	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	424
PS-160	12-16	1800	705	1195	872	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	476
PS-160	12-16	2000	705	1195	1000	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	528
PS-160	12-16	2100	705	1195	1064	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	554
PS-160	12-16	2200	705	1195	1128	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	–
PS-190	16-19	1800	744	1289	937	914	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	560
PS-190	16-19	2000	744	1289	1083	914	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	624
PS-190	16-19	2100	744	1289	1155	914	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	656
PS-190	16-19	2200	744	1289	1228	914	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	690
PS-230	19-23	1800	853	1489	1179	1046	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	679
PS-230	19-23	2000	853	1489	1374	1046	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	753
PS-230	19-23	2100	853	1489	1472	1046	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	791
PS-230	19-23	2200	853	1489	1570	1046	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	834

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.

Modello	Classe macchina [t]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Capacità SAE [dm³]	Raggio della punta [mm]	Attacchi per attacco rapido	Peso [kg]
PS-300	23-30	1800	967	1502	1389	1082	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	863
PS-300	23-30	2000	967	1502	1609	1082	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	953
PS-300	23-30	2100	967	1502	1720	1082	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	998
PS-300	23-30	2200	967	1502	1830	1082	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	1043

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.