SIERUTA

RDBF - benna grigliata per attacco rapido

Modelli e specifiche

Modello	Classe macchina [t]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Capacità colma ISO 7451 [dm³]	Raggio della punta [mm]	Sistemi di denti	Attacchi per attacco rapido	Peso [kg]
RDBF-120	10–12	1000	816	1078	536	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	271
RDBF-120	10–12	1200	816	1078	673	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	308
RDBF-160	12–16	1000	877	1159	615	877	J300, V29, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	402
RDBF-160	12–16	1200	877	1159	773	877	J300, V29, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	456
RDBF-190	16–19	1200	962	1274	911	960	J300, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	563
RDBF-190	16–19	1300	962	1274	1003	960	J300, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	597
RDBF-190	16–19	1400	962	1274	1100	960	J300, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	630
RDBF-230	19–23	1300	1022	1350	1092	1020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	657
RDBF-230	19–23	1400	1022	1350	1199	1020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	693
RDBF-230	19–23	1500	1022	1350	1308	1020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	730
RDBF-300	23–30	1400	1100	1447	1306	1099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	837
RDBF-300	23–30	1500	1100	1447	1427	1099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	880
RDBF-300	23–30	1600	1100	1447	1550	1099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	922

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.

Modello	Classe macchina [t]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Capacità colma ISO 7451 [dm³]	Raggio della punta [mm]	Sistemi di denti	Attacchi per attacco rapido	Peso [kg]
RDBF-400	30–40	1500	1220	1600	1727	1225	J350, V33, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1067
RDBF-400	30–40	1600	1220	1600	1875	1225	J350, V33, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1115
RDBF-400	30–40	1800	1220	1600	2179	1225	J350, V33, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1213
RDBF-500	40–50	1600	1375	1803	2241	1377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1511
RDBF-500	40–50	1800	1375	1803	2611	1377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1633
RDBF-500	40–50	2000	1375	1803	2999	1377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1755

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.