



SIERUTA

RGB - benna grigliata per livellamento e selezione

Modelli e specifiche

Modello	Classe macchina [t]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Capacità SAE [dm³]	Interasse [mm]	Raggio della punta [mm]	Attacchi per attacco rapido	Peso [kg]
RGB-30	1,8-2,5	1200	313	440	118	45	329	S30 · S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40	77
RGB-40	2,5-4,0	1400	376	525	200	50	397	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	108
RGB-60	4,0-6,0	1400	396	552	220	50	417	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	120
RGB-90	6,0-10	1800	427	593	340	50	451	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45	183
RGB-120	10-12	1800	478	662	415	50	505	S45 · S50 · MS10 · M18 · HS08 · CW20 · OQ45	234
RGB-160	12-16	2000	478	662	593	50	505	S60 · MS10 · M18 · CW20 · OQ60	315

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.