SIERUTA

QC-S - attacco rapido S-System

Modelli e specifiche

Modello	Azionamento	Classe macchina [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Peso [kg]	Misura del tilt	Coppia di tenuta [kNm]	Pressione di esercizio [bar]	Angolo di inclinazione [°]
QC-S30-H/150	Automatico	0,5–2	200	148	30	–	–	–	15	–	–	–	–
QC-S30-H/180	Automatico	0,5–2	230	178	30	–	–	–	16	–	–	–	–
QC-S40-H	Automatico	2–6	300	198	40	–	–	–	30	–	–	–	–
QC-S40-H/240	Automatico	2–6	300	238	40	–	–	–	32	–	–	–	–
QC-S45-H	Automatico	5–12	430	288	45	–	–	–	70	–	–	–	–
QC-S50	Automatico / Manuale	5–12	430	268	50	–	–	–	90	–	–	–	–
QC-S60	Automatico / Manuale	12–20	480	338	60	–	–	–	115	–	–	–	–
QC-S70	Automatico / Manuale	18–33	600	448	70	–	–	–	270	–	–	–	–
QC-S80	Automatico / Manuale	30–34	670	588	80	–	–	–	350	–	–	–	–
QC-S90	Automatico	40–70	750	748	90	–	–	–	750	–	–	–	–
QC-S30-SA/150	Manuale	0,5–2	200	148	30	–	–	–	15	–	–	–	–
QC-S30-SA/180	Manuale	0,5–2	230	178	30	–	–	–	16	–	–	–	–
QC-S40-SA	Manuale	2–6	300	198	40	–	–	–	30	–	–	–	–
QC-S40-SA/240	Manuale	2–6	300	238	40	–	–	–	32	–	–	–	–
QC-S45-SA	Manuale	5–12	430	288	45	–	–	–	70	–	–	–	–
QC-U-S30-H/150	Inclinazione / rotazione	0,5–2	200	148	30	280	215	317	41	100	2,4	210	180
QC-U-S30-H/180	Inclinazione / rotazione	0,5–2	230	178	30	280	258	365	42	100	2,4	210	180
QC-U-S40-H	Inclinazione / rotazione	2–6	300	198	40	370	287	475	90	125	8,2	210	180
QC-U-S40-H/240	Inclinazione / rotazione	2–6	300	238	40	370	345	475	92	125	8,2	210	180

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.

Modello	Azionamento	Classe macchina [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Peso [kg]	Misura del tilt	Coppia di tenuta [kNm]	Pressione di esercizio [bar]	Angolo di inclinazione [°]
QC-U-S45-H	Inclinazione / rotazione	5–12	430	288	45	420	417	682	212	200	24,0	210	180
QC-U-S50	Inclinazione / rotazione	5–12	430	268	50	460	388	682	232	200	24,0	210	180
QC-U-S60	Inclinazione / rotazione	12–20	480	338	60	550	490	760	317/351	250	40,0	250	100/140
QC-U-S70	Inclinazione / rotazione	18–33	600	448	70	650	650	950	635/692	290	80,0	250	100/140
QC-U-S80	Inclinazione / rotazione	30–34	670	588	80	740	852	1060	715/772	290	80,0	250	100/140

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.