SIERUTA

CW - CW-snelwissel

Modellen en specificaties

Model	Bediening	Machineklasse [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Gewicht [kg]	Kantelmaat	Houdkoppel [kNm]	Werkdruk [bar]	Kantelhoek [°]
CW-00	Automatisch / Handmatig	0–1	150	147	30	–	–	–	10	–	–	–	–
CW-05	Automatisch / Handmatig	1–3,5	200	175	40	–	–	–	25	–	–	–	–
CW-10	Automatisch / Handmatig	3,5–10,5	300	310	50	–	–	–	65	–	–	–	–
CW-20	Automatisch / Handmatig	7,5–15	475	550	60	–	–	–	190	–	–	–	–
CW-20 S	Automatisch / Handmatig	7,5–15	475	420	60	–	–	–	180	–	–	–	–
CW-30	Automatisch / Handmatig	15–25	475	550	60	–	–	–	230	–	–	–	–
CW-30 S	Automatisch / Handmatig	15–25	475	420	60	–	–	–	220	–	–	–	–
CW-40	Automatisch / Handmatig	20–30	475	550	60	–	–	–	240	–	–	–	–
CW-40 S	Automatisch / Handmatig	20–30	475	420	60	–	–	–	230	–	–	–	–
CW-45	Automatisch / Handmatig	25–45	570	690	90	–	–	–	450	–	–	–	–
CW-45 S	Automatisch / Handmatig	25–45	570	550	90	–	–	–	435	–	–	–	–
CW-55	Automatisch / Handmatig	35–60	650	830	105	–	–	–	660	–	–	–	–
CW-U-00	Kantelen / draaien	0–1	150	147	30	350	180	220	27	85	2,0	210	180
CW-U-05	Kantelen / draaien	1–3,5	200	175	40	420	235	295	67	115	4,3	210	180
CW-U-10	Kantelen / draaien	3,5–10,5	300	310	50	610	380	520	179	160	17,5	210	180
CW-U-20	Kantelen / draaien	7,5–15	475	550	60	710	650	665	356/376/396	240	34	250	100/140/180

Waarden zoals vermeld op het productblad van deze familie. Een streepje betekent dat het productblad die waarde niet vermeldt.

Model	Bediening	Machineklasse [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Gewicht [kg]	Kantelmaat	Houdkoppel [kNm]	Werkdruk [bar]	Kantelhoek [°]
CW-U-20 S	Kantelen / draaien	7,5–15	475	420	60	710	520	665	346/366/386	240	34	250	100/140/180
CW-U-30	Kantelen / draaien	15–25	475	550	60	710	650	665	499/531	260	43	250	100/140
CW-U-30 S	Kantelen / draaien	15–25	475	420	60	710	520	665	489/521	260	43	250	100/140
CW-U-40	Kantelen / draaien	20–30	475	550	60	710	650	665	574/614	270	54	250	100/140
CW-U-40 S	Kantelen / draaien	20–30	475	420	60	710	520	665	564/604	270	54	250	100/140
CW-U-45	Kantelen / draaien	25–45	570	690	90	1.060	790	990	1.146	350	54,0	250	100/140
CW-U-45 S	Kantelen / draaien	25–45	570	550	90	1.060	650	990	1.131	350	100,0	250	100

Waarden zoals vermeld op het productblad van deze familie. Een streepje betekent dat het productblad die waarde niet vermeldt.