SIERUTA

FGP - bak voor wiellader

Modellen en specificaties

Model	Machineklasse [t]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Opgehoopte inhoud ISO 7451 [dm³]	Radius [mm]	Gewicht [kg]
FGP-60	2–6	1.900	966	912	1.045	900	320
FGP-60	2–6	2.000	966	912	1.105	900	332
FGP-60	2–6	2.100	966	912	1.160	900	345
FGP-160	12–14	2.500	1.242	1.171	2.254	1.158	856
FGP-160	12–14	2.600	1.242	1.171	2.350	1.158	882
FGP-160	12–14	2.700	1.242	1.171	2.446	1.158	908
FGP-190	14–17	2.600	1.302	1.230	2.590	1.216	–
FGP-190	14–17	2.700	1.302	1.230	2.696	1.216	–
FGP-190	14–17	2.800	1.302	1.230	2.802	1.216	–
FGP-230	17–20	2.800	1.471	1.395	3.544	1.372	1.380
FGP-230	17–20	2.900	1.471	1.395	3.680	1.372	1.415
FGP-230	17–20	3.000	1.471	1.395	3.815	1.372	1.451
FGP-260	20–24	3.000	1.610	1.524	4.507	1.500	1.948
FGP-260	20–24	3.100	1.610	1.524	4.669	1.500	1.993
FGP-260	20–24	3.200	1.610	1.524	4.830	1.500	2.038

Waarden zoals vermeld op het productblad van deze familie. Een streepje betekent dat het productblad die waarde niet vermeldt.