

GRB - egaliseerbalk voor graafmachine

Modellen en specificaties

Model	Uitvoering	Machinekla se [t]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Uitgescho ve n lengte [mm]	Hoogte zonder adapter [mm]	Roldiameter [mm]	Diepte zonder verlenging [mm]	Diepte met verlenging [mm]	Snelwisselo phangingen	Gewicht [kg]
GRB-MINI	Standaard egaliseerbalk met rol	2,5-10	1000	-	-	-	227	193,7	712	966	-	140
GRB-MINI	Standaard egaliseerbalk met rol	2,5-10	1500	-	-	-	227	193,7	712	966	-	182
GRB-MINI	Basis egaliseerbalk zonder rol	2,5-10	1000	-	-	-	227	no roller	540	794	-	91
GRB-MINI	Basis egaliseerbalk zonder rol	2,5-10	1500	-	-	-	227	no roller	540	794	-	132
GRBH-MINI	Hydraulische egaliseerbalk met rol	2,5-10	1000	-	-	-	351	193,7	712	966	-	216
GRBH-MINI	Hydraulische egaliseerbalk met rol	2,5-10	1500	-	-	-	351	193,7	712	966	-	261
GRB midi	Standaardmo del - star met rol	6-18	2000	300	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	325
GRB midi	Standaardmo del - star met rol	6-18	2500	300	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	375
GRB maxi	Standaardmo del - star met rol	10-30	2500	340	1015	1523	-	245	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	482

Waarden zoals vermeld op het productblad van deze familie. Een streepje betekent dat het productblad die waarde niet vermeldt.

Model	Uitvoering	Machineklasse [t]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Uitgeschoven lengte [mm]	Hoogte zonder adapter [mm]	Roldiameter [mm]	Diepte zonder verlenging [mm]	Diepte met verlenging [mm]	Snelwisselophangingen	Gewicht [kg]
GRB maxi	Standaardmodel - star met rol	10-30	3000	340	1015	1523	-	245	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	540
GRB midi	Hydraulisch kantelbaar model met rol	6-18	2000	445	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	480
GRB midi	Hydraulisch kantelbaar model met rol	6-18	2500	445	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	530
GRB maxi	Hydraulisch kantelbaar model met rol	10-30	2500	470	1015	1523	-	245	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	620
GRB maxi	Hydraulisch kantelbaar model met rol	10-30	3000	470	1015	1523	-	245	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	680
GRB midi	Basismodel - star zonder rol	6-18	2000	300	700	1106	-	-	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	216
GRB midi	Basismodel - star zonder rol	6-18	2500	300	700	1106	-	-	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	247

Waarden zoals vermeld op het productblad van deze familie. Een streepje betekent dat het productblad die waarde niet vermeldt.

Model	Uitvoering	Machineklasse [t]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Uitgeschoven lengte [mm]	Hoogte zonder adapter [mm]	Roldiameter [mm]	Diepte zonder verlenging [mm]	Diepte met verlenging [mm]	Snelwisselophangingen	Gewicht [kg]
GRB maxi	Basismodel - star zonder rol	10-30	2500	340	800	1306	-	-	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	357
GRB maxi	Basismodel - star zonder rol	10-30	3000	340	800	1306	-	-	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	372

Waarden zoals vermeld op het productblad van deze familie. Een streepje betekent dat het productblad die waarde niet vermeldt.