SIERUTA

KSV mini - tapse sleuvenbak met Scandinavisch profiel voor minigraver

Modellen en specificaties

Model	Machineklasse [t]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Opgehoopte inhoud ISO 7451 [dm³]	Radius [mm]	Snelwisselophangingen	Gewicht [kg]
KSV-20	0,6–3,0	100	477	706	17	567	S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40	23
KSV-20	0,6–3,0	200	477	706	36	567	S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40	31
KSV-20	0,6–3,0	300	477	706	57	567	S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40	40
KSV-50	3,0–5,0	100	533	790	22	635	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	34
KSV-50	3,0–5,0	200	533	790	48	635	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	40
KSV-50	3,0–5,0	300	533	790	71	635	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	35
KSV-100	5,0–10	200	728	1.075	101	857	S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45	91
KSV-100	5,0–10	300	728	1.075	149	857	S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45	107
KSV-100	5,0–10	400	728	1.075	201	857	S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45	122

Waarden zoals vermeld op het productblad van deze familie. Een streepje betekent dat het productblad die waarde niet vermeldt.