SIERUTA

LR mini - harken voor minigraver

Modellen en specificaties

Model	Machineklasse [t]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Aantal tanden	B [mm]	Tussenafstand [mm]	Tanddikte [mm]	Snelwisseloph angingen	Gewicht [kg]
LR-2	0,7–1,5	1.000	400	222	12	122	72	15	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	56
LR-2	0,7–1,5	1.200	400	222	14	122	75	15	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	66
LR-3	1,5–2,5	1.000	500	275	12	155	72	15	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	85
LR-3	1,5–2,5	1.200	500	275	14	155	75	15	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	100
LR-4	2,5–4,0	1.000	600	331	12	187	72	15	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	127
LR-4	2,5–4,0	1.200	600	331	14	187	75	15	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	150
LR-6	4,0–6,0	1.000	650	352	11	208	74	20	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	158
LR-6	4,0–6,0	1.200	650	352	13	208	75	20	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	187
LR-8	6,0–8,0	1.000	740	397	11	243	74	20	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F	189
LR-8	6,0–8,0	1.400	740	397	15	243	75	20	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F	259

Waarden zoals vermeld op het productblad van deze familie. Een streepje betekent dat het productblad die waarde niet vermeldt.

Model	Machineklasse [t]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Aantal tanden	B [mm]	Tussenafstand [mm]	Tanddikte [mm]	Snelwisselophangingen	Gewicht [kg]
LR-10	8,0–10	1.000	800	429	11	261	74	20	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	219
LR-10	8,0–10	1.400	800	429	15	261	75	20	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	300

Waarden zoals vermeld op het productblad van deze familie. Een streepje betekent dat het productblad die waarde niet vermeldt.