SIERUTA

# QC-PG - snelwissel voor de originele ophanging van de machine

## Modellen en specificaties

| Model | Bediening | Machineklasse [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Gewicht [kg] | Kantelmaat | Houdkoppel [kNm] | Werkdruk [bar] | Kantelhoek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-PG-40 | Automatisch | 4–5 | 220–280 | 150 | 40 | – | – | – | 80 | – | – | – | – |
| QC-PG-45 | Automatisch | 4–5 | 220–280 | 160 | 45 | – | – | – | 82 | – | – | – | – |
| QC-PG-50 | Automatisch | 5–9 | 275–370 | 180 | 50 | – | – | – | 90 | – | – | – | – |
| QC-PG-55 | Automatisch | 6–9 | 275–370 | 180 | 55 | – | – | – | 95 | – | – | – | – |
| QC-PG-60 | Automatisch | 7–13 | 355–460 | 250 | 60 | – | – | – | 210 | – | – | – | – |
| QC-PG-65 | Automatisch | 11–15 | 355–460 | 250 | 65 | – | – | – | 210 | – | – | – | – |
| QC-PG-70 | Automatisch | 15–18 | 365–490 | 250 | 70 | – | – | – | 260 | – | – | – | – |
| QC-PG-80 | Automatisch | 16–25 | 385–530 | 300 | 80 | – | – | – | 400 | – | – | – | – |
| QC-PG-90 | Automatisch | 24–35 | 475–565 | 325 | 90 | – | – | – | 440 | – | – | – | – |
| QC-PG-100 | Automatisch | 30–40 | 500–640 | 370 | 100 | – | – | – | 740 | – | – | – | – |
| QC-ML-M-30 | Handmatig | 0,9–2 | 185 | 120 | 30 | – | – | – | 14 | – | – | – | – |
| QC-ML-M-35 | Handmatig | 2–3 | 215 | 135 | 35 | – | – | – | 22 | – | – | – | – |
| QC-ML-M-40 | Handmatig | 3–5 | 250 | 155 | 40 | – | – | – | 32 | – | – | – | – |
| QC-ML-M-45 | Handmatig | 5–8 | 280 | 175 | 45 | – | – | – | 45 | – | – | – | – |
| QC-ML-M-50 | Handmatig | 8–11 | 310 | 195 | 50 | – | – | – | 58 | – | – | – | – |
| QC-ML-M-55 | Handmatig | 9–13 | 340 | 215 | 55 | – | – | – | 81 | – | – | – | – |
| QC-ML-M-60 | Handmatig | 11–20 | 375 | 235 | 60 | – | – | – | 105 | – | – | – | – |
| QC-ML-M-65 | Handmatig | 14–29 | 400 | 255 | 65 | – | – | – | 132 | – | – | – | – |
| QC-ML-M-70 | Handmatig | 18–33 | 435 | 275 | 70 | – | – | – | 167 | – | – | – | – |
| QC-ML-M-80 | Handmatig | 30–35 | 495 | 315 | 80 | – | – | – | 245 | – | – | – | – |
| QC-U-PG-40 | Kantelen / draaien | 4–5 | 220–280 | 150 | 40 | 382 | 248 | 485 | 140 | 125 | 8,2 | 210 | 180 |
| QC-U-PG-45 | Kantelen / draaien | 4–5 | 220–280 | 160 | 45 | 392 | 264 | 485 | 142 | 125 | 8,2 | 210 | 180 |
| QC-U-PG-50 | Kantelen / draaien | 5–9 | 275–370 | 180 | 50 | 453 | 297 | 640 | 204 | 160 | 17,5 | 210 | 180 |
| QC-U-PG-55 | Kantelen / draaien | 6–9 | 275–370 | 180 | 55 | 453 | 297 | 640 | 209 | 160 | 17,5 | 210 | 180 |

Waarden zoals vermeld op het productblad van deze familie. Een streepje betekent dat het productblad die waarde niet vermeldt.

| Model | Bediening | Machineklasse [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Gewicht [kg] | Kantelmaat | Houdkoppel [kNm] | Werkdruk [bar] | Kantelhoek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-U-PG-60 | Kantelen / draaien | 7–13 | 355–460 | 250 | 60 | 580 | 410 | 792 | 352 | 200 | 24,0 | 210 | 180 |
| QC-U-PG-65 | Kantelen / draaien | 11–15 | 355–460 | 250 | 65 | 620 | 410 | 802 | 376/396/416 | 240 | 34,0 | 250 | 100/140/180 |
| QC-U-PG-70 | Kantelen / draaien | 15–18 | 365–490 | 250 | 70 | 668 | 410 | 812 | 462/496 | 250 | 40,0 | 250 | 100/140 |
| QC-U-PG-80 | Kantelen / draaien | 16–25 | 385–530 | 300 | 80 | 740 | 492 | 915 | 669/701 | 260 | 43,0 | 250 | 100/140 |
| QC-U-PG-90 | Kantelen / draaien | 24–35 | 475–565 | 325 | 90 | 805 | 533 | 972 | 805/862 | 290 | 80,0 | 250 | 100/140 |
| QC-U-PG-100 | Kantelen / draaien | 30–40 | 500–640 | 370 | 100 | 965 | 606 | 1.100 | 1.435 | 350 | 90,0 | 250 | 100 |

Waarden zoals vermeld op het productblad van deze familie. Een streepje betekent dat het productblad die waarde niet vermeldt.