SIERUTA

DB - förstärkt grävskopa

Modeller och tekniska data

Modell	Viktklass [t]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Längd [mm]	Toppad volym ISO 7451 [dm³]	Spetsradie [mm]	Tandsystem	Snabbfästen	Vikt [kg]
DB-120	10–12	400	866	916	139	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	156
DB-120	10–12	500	866	916	190	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	178
DB-120	10–12	600	866	916	244	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	200
DB-120	10–12	800	866	916	356	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	244
DB-120	10–12	1 000	866	916	475	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	288
DB-120	10–12	1 200	866	916	597	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	332
DB-160	12–16	500	989	1 046	225	892	J300, V23, U30	CW20 · SW33	248
DB-160	12–16	600	989	1 046	292	892	J300, V23, U30	CW20 · SW33	276
DB-160	12–16	800	989	1 046	434	892	J300, V23, U30	CW20 · SW33	337
DB-160	12–16	1 000	989	1 046	584	892	J300, V23, U30	CW20 · SW33	396
DB-160	12–16	1 200	989	1 046	740	892	J300, V23, U30	CW20 · SW33	455
DB-190	16–19	600	1 138	1 203	374	1 028	J300, V23, U30	CW20 · SW33 · SW48	350
DB-190	16–19	800	1 138	1 203	557	1 028	J300, V23, U30	CW20 · SW33 · SW48	424
DB-190	16–19	1 000	1 138	1 203	751	1 028	J300, V23, U30	CW20 · SW33 · SW48	497
DB-190	16–19	1 200	1 138	1 203	955	1 028	J300, V23, U30	CW20 · SW33 · SW48	570
DB-190	16–19	1 400	1 138	1 203	1 164	1 028	J300, V23, U30	CW20 · SW33 · SW48	643
DB-230	19–23	600	1 177	1 249	391	1 069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	420
DB-230	19–23	800	1 177	1 249	582	1 069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	502
DB-230	19–23	1 000	1 177	1 249	786	1 069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	583
DB-230	19–23	1 200	1 177	1 249	1 001	1 069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	664

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.

Modell	Viktklass [t]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Längd [mm]	Toppad volym ISO 7451 [dm³]	Spetsradie [mm]	Tandsystem	Snabbfästen	Vikt [kg]
DB-230	19–23	1 400	1 177	1 249	1 222	1 069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	746
DB-230	19–23	1 500	1 177	1 249	1 335	1 069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	787
DB-300	23–30	800	1 235	1 308	628	1 119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	655
DB-300	23–30	1 000	1 235	1 308	848	1 119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	766
DB-300	23–30	1 200	1 235	1 308	1 079	1 119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	878
DB-300	23–30	1 400	1 235	1 308	1 325	1 119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	989
DB-300	23–30	1 500	1 235	1 308	1 447	1 119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	1 044
DB-300	23–30	1 600	1 235	1 308	1 569	1 119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	1 100
DB-400	30–40	1 000	1 391	1 547	1 082	1 278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	957
DB-400	30–40	1 200	1 391	1 547	1 376	1 278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	1 088
DB-400	30–40	1 400	1 391	1 547	1 682	1 278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	1 219
DB-400	30–40	1 500	1 391	1 547	1 839	1 278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	1 285
DB-400	30–40	1 600	1 391	1 547	1 967	1 278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	1 348
DB-400	30–40	1 800	1 391	1 547	2 288	1 278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	1 480
DB-500	40–50	1 400	1 565	1 665	1 988	1 420	J400, V39, U40	CW55 · SW66	1 515
DB-500	40–50	1 500	1 565	1 665	2 176	1 420	J400, V39, U40	CW55 · SW66	1 593
DB-500	40–50	1 600	1 565	1 665	2 367	1 420	J400, V39, U40	CW55 · SW66	1 672
DB-500	40–50	1 800	1 565	1 665	2 755	1 420	J400, V39, U40	CW55 · SW66	1 829

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.