SIERUTA

GBH - rensskopa med hydraulisk tilt för minigrävare

Modeller och tekniska data

Modell	Viktklass [t]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Längd [mm]	Toppad volym ISO 7451 [dm³]	Spetsradie [mm]	Snabbfästen	Vikt [kg]
GBH-10	0,6–1,2	800	237	289	39	405	S30 · MS01 · M02 · CW00	57
GBH-10	0,6–1,2	1 000	237	289	50	405	S30 · MS01 · M02 · CW00	63
GBH-20	1,2–1,8	800	294	357	57	470	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	70
GBH-20	1,2–1,8	1 000	294	357	72	470	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	78
GBH-20	1,2–1,8	1 200	294	357	85	470	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	86
GBH-30	1,8–2,5	1 000	346	407	93	510	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	101
GBH-30	1,8–2,5	1 200	346	407	114	510	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	113
GBH-40	2,5–4,0	1 000	390	446	124	587	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	128
GBH-40	2,5–4,0	1 200	390	446	150	587	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	142
GBH-40	2,5–4,0	1 400	390	446	176	587	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	155
GBH-40	2,5–4,0	1 500	390	446	190	587	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	162
GBH-60	4,0–6,0	1 200	442	507	187	658	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	182

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.

Modell	Viktklass [t]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Längd [mm]	Toppad volym ISO 7451 [dm³]	Spetsradie [mm]	Snabbfästen	Vikt [kg]
GBH-60	4,0–6,0	1 400	442	507	220	658	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	198
GBH-60	4,0–6,0	1 500	442	507	236	658	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	206
GBH-60	4,0–6,0	1 600	442	507	253	658	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	214
GBH-90	6,0–10	1 500	475	559	275	682	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	267
GBH-90	6,0–10	1 600	475	559	295	682	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	277
GBH-90	6,0–10	1 800	475	559	334	682	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	297

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.