

GBH - rensskopa med hydraulisk tilt för minigrävare

Modeller och tekniska data

Modell	Viktclass [t]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Längd [mm]	Volym SAE [dm³]	Spetsradie [mm]	Snabbfästen	Vikt [kg]
GBH-10	0,6-1,2	800	237	289	39	405	S30 · MS01 · M02 · CW00	57
GBH-10	0,6-1,2	1000	237	289	50	405	S30 · MS01 · M02 · CW00	63
GBH-20	1,2-1,8	800	294	357	57	470	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	70
GBH-20	1,2-1,8	1000	294	357	72	470	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	78
GBH-20	1,2-1,8	1200	294	357	85	470	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	86
GBH-30	1,8-2,5	1000	346	407	93	510	S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C	101
GBH-30	1,8-2,5	1200	346	407	114	510	S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C	113
GBH-40	2,5-4,0	1000	390	446	124	587	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	128
GBH-40	2,5-4,0	1200	390	446	150	587	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	142
GBH-40	2,5-4,0	1400	390	446	176	587	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	155
GBH-40	2,5-4,0	1500	390	446	190	587	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	162
GBH-60	4,0-6,0	1200	442	507	187	658	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	182
GBH-60	4,0-6,0	1400	442	507	220	658	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	198

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.

Modell	Viktklass [t]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Längd [mm]	Volym SAE [dm³]	Spetsradie [mm]	Snabbfästen	Vikt [kg]
GBH-60	4,0-6,0	1500	442	507	236	658	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	206
GBH-60	4,0-6,0	1600	442	507	253	658	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	214
GBH-90	6,0-10	1500	475	559	275	682	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	267
GBH-90	6,0-10	1600	475	559	295	682	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	277
GBH-90	6,0-10	1800	475	559	334	682	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	297

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.