

GPL - standardgrävskopa

Modeller och tekniska data

Modell	Viktklass [t]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Längd [mm]	Volym SAE [dm ³]	Spetsradie [mm]	Tandsystem	Snabbfästen	Vikt [kg]
GPL-10	0,6-1,2	250	295	334	14	296	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · 12 CW00	
GPL-10	0,6-1,2	300	295	334	18	296	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · 14 CW00	
GPL-10	0,6-1,2	400	295	334	25	296	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · 18 CW00	
GPL-10	0,6-1,2	500	295	334	32	296	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · 22 CW00	
GPL-20	1,2-1,8	250	375	410	20	370	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · 16 HS02 · CW05	
GPL-20	1,2-1,8	300	375	410	25	370	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · 18 HS02 · CW05	
GPL-20	1,2-1,8	400	375	410	37	370	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · 23 HS02 · CW05	
GPL-20	1,2-1,8	500	375	410	48	370	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · 27 HS02 · CW05	
GPL-20	1,2-1,8	600	375	410	59	370	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · 32 HS02 · CW05	
GPL-30	1,8-2,5	300	433	465	33	438	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · 26 HS02 · CW05 · OQ40	
GPL-30	1,8-2,5	400	433	465	48	438	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · 31 HS02 · CW05 · OQ40	
GPL-30	1,8-2,5	500	433	465	64	438	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · 37 HS02 · CW05 · OQ40	
GPL-30	1,8-2,5	600	433	465	79	438	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · 43 HS02 · CW05 · OQ40	
GPL-40	2,5-4,0	300	507	529	43	518	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · 35 HS03 · CW05 · OQ40	

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.

Modell	Viktklass [t]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Längd [mm]	Volym SAE [dm ³]	Spetsradie [mm]	Tandsystem	Snabbfästen	Vikt [kg]
GPL-40	2,5–4,0	400	507	529	62	518	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	42
GPL-40	2,5–4,0	500	507	529	82	518	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	49
GPL-40	2,5–4,0	600	507	529	103	518	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	56
GPL-40	2,5–4,0	800	507	529	145	518	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	71
GPL-60	4,0–6,0	300	602	658	62	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	51
GPL-60	4,0–6,0	400	602	658	90	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	61
GPL-60	4,0–6,0	500	602	658	119	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	71
GPL-60	4,0–6,0	600	602	658	150	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	81
GPL-60	4,0–6,0	800	602	658	211	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	101
GPL-60	4,0–6,0	1000	602	658	272	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	121
GPL-75	6,0–7,5	300	667	719	71	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	67
GPL-75	6,0–7,5	400	667	719	104	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	79
GPL-75	6,0–7,5	500	667	719	139	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	91
GPL-75	6,0–7,5	600	667	719	175	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	103

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.

Modell	Viktklass [t]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Längd [mm]	Volym SAE [dm ³]	Spetsradie [mm]	Tandsystem	Snabbfästen	Vikt [kg]
GPL-75	6,0-7,5	800	667	719	248	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	128
GPL-75	6,0-7,5	1000	667	719	321	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	152
GPL-95	7,5-10,0	300	717	770	82	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	76
GPL-95	7,5-10,0	400	717	770	119	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	89
GPL-95	7,5-10,0	500	717	770	159	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	103
GPL-95	7,5-10,0	600	717	770	199	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	117
GPL-95	7,5-10,0	800	717	770	283	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	144
GPL-95	7,5-10,0	1000	717	770	367	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	172

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.