SIERUTA

GRB - planeringsbalk för grävmaskin

Modeller och tekniska data

Modell	Utförande	Viktklass [t]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Längd [mm]	Utdragen längd [mm]	Höjd utan adapter [mm]	Valsdiameter [mm]	Djup utan förlängning [mm]	Djup med förlängning [mm]	Snabbfästen	Vikt [kg]
GRB-MINI	Planeringsbalk, standard, med vals	2,5–10	1 000	–	–	–	227	193,7	712	966	–	140
GRB-MINI	Planeringsbalk, standard, med vals	2,5–10	1 500	–	–	–	227	193,7	712	966	–	182
GRB-MINI	Planeringsbalk, basmodell, utan vals	2,5–10	1 000	–	–	–	227	no roller	540	794	–	91
GRB-MINI	Planeringsbalk, basmodell, utan vals	2,5–10	1 500	–	–	–	227	no roller	540	794	–	132
GRBH-MINI	Hydraulisk planeringsbalk med vals	2,5–10	1 000	–	–	–	351	193,7	712	966	–	216
GRBH-MINI	Hydraulisk planeringsbalk med vals	2,5–10	1 500	–	–	–	351	193,7	712	966	–	261
GRB midi	Standardmodell, fast med vals	6–18	2 000	300	884	1 290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	325
GRB midi	Standardmodell, fast med vals	6–18	2 500	300	884	1 290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	375
GRB maxi	Standardmodell, fast med vals	10–30	2 500	340	1 015	1 523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	482

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.

Modell	Utförande	Viktklass [t]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Längd [mm]	Utdragen längd [mm]	Höjd utan adapter [mm]	Valsdiameter [mm]	Djup utan förlängning [mm]	Djup med förlängning [mm]	Snabbfästen	Vikt [kg]
GRB maxi	Standardmodell, fast med vals	10–30	3 000	340	1 015	1 523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	540
GRB midi	Hydrauliskt tiltbar modell med vals	6–18	2 000	445	884	1 290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	480
GRB midi	Hydrauliskt tiltbar modell med vals	6–18	2 500	445	884	1 290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	530
GRB maxi	Hydrauliskt tiltbar modell med vals	10–30	2 500	470	1 015	1 523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	620
GRB maxi	Hydrauliskt tiltbar modell med vals	10–30	3 000	470	1 015	1 523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	680
GRB midi	Basmodell, fast utan vals	6–18	2 000	300	700	1 106	–	–	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	216
GRB midi	Basmodell, fast utan vals	6–18	2 500	300	700	1 106	–	–	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	247

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.

Modell	Utförande	Viktklass [t]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Längd [mm]	Utdragen längd [mm]	Höjd utan adapter [mm]	Valsdiameter [mm]	Djup utan förlängning [mm]	Djup med förlängning [mm]	Snabbfästen	Vikt [kg]
GRB maxi	Basmodell, fast utan vals	10–30	2 500	340	800	1 306	–	–	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	357
GRB maxi	Basmodell, fast utan vals	10–30	3 000	340	800	1 306	–	–	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	372

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.