

GRB - planeringsbalk för grävmaskin

Modeller och tekniska data

Modell	Utförande	Viktklass [t]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Längd [mm]	Utdragen längd [mm]	Höjd utan adapter [mm]	Valsdiameter [mm]	Djup utan förlängning [mm]	Djup med förlängning [mm]	Snabbfäste n	Vikt [kg]
GRB-MINI	Planeringsbalk, standard, med vals	2,5-10	1000	-	-	-	227	193,7	712	966	-	140
GRB-MINI	Planeringsbalk, standard, med vals	2,5-10	1500	-	-	-	227	193,7	712	966	-	182
GRB-MINI	Planeringsbalk, basmodell, utan vals	2,5-10	1000	-	-	-	227	no roller	540	794	-	91
GRB-MINI	Planeringsbalk, basmodell, utan vals	2,5-10	1500	-	-	-	227	no roller	540	794	-	132
GRBH-MINI	Hydraulisk planeringsbalk med vals	2,5-10	1000	-	-	-	351	193,7	712	966	-	216
GRBH-MINI	Hydraulisk planeringsbalk med vals	2,5-10	1500	-	-	-	351	193,7	712	966	-	261
GRB midi	Standardmodell, fast med vals	6-18	2000	300	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	325
GRB midi	Standardmodell, fast med vals	6-18	2500	300	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	375
GRB maxi	Standardmodell, fast med vals	10-30	2500	340	1015	1523	-	245	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	482

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.

Modell	Utförande	Viktklass [t]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Längd [mm]	Utdragen längd [mm]	Höjd utan adapter [mm]	Valsdiameter [mm]	Djup utan förlängning [mm]	Djup med förlängning [mm]	Snabbfästena	Vikt [kg]
GRB maxi	Standardmodell, fast med vals	10–30	3000	340	1015	1523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	540
GRB midi	Hydrauliskt tiltbar modell med vals	6–18	2000	445	884	1290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	480
GRB midi	Hydrauliskt tiltbar modell med vals	6–18	2500	445	884	1290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	530
GRB maxi	Hydrauliskt tiltbar modell med vals	10–30	2500	470	1015	1523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	620
GRB maxi	Hydrauliskt tiltbar modell med vals	10–30	3000	470	1015	1523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	680
GRB midi	Basmodell, fast utan vals	6–18	2000	300	700	1106	–	–	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	216
GRB midi	Basmodell, fast utan vals	6–18	2500	300	700	1106	–	–	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	247

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.

Modell	Utförande	Viktklass [t]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Längd [mm]	Utdragen längd [mm]	Höjd utan adapter [mm]	Valsdiameter [mm]	Djup utan förlängning [mm]	Djup med förlängning [mm]	Snabbfästet	Vikt [kg]
GRB maxi	Basmodell, fast utan vals	10-30	2500	340	800	1306	-	-	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	357
GRB maxi	Basmodell, fast utan vals	10-30	3000	340	800	1306	-	-	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	372

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.