SIERUTA

KS mini - kabelskopa för minigrävare

Modeller och tekniska data

Modell	Viktklass [t]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Längd [mm]	Toppad volym ISO 7451 [dm³]	Spetsradie [mm]	Snabbfästen	Vikt [kg]
KS-20	0,6–3,0	200	491	615	19	418	S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40	20
KS-20	0,6–3,0	300	491	615	33	418	S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40	27
KS-20	0,6–3,0	400	491	615	50	418	S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40	34
KS-50	3,0–5,0	300	635	790	53	533	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	48
KS-50	3,0–5,0	400	635	790	79	533	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	57
KS-50	3,0–5,0	500	635	790	107	533	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	65
KS-100	5,0–10	300	857	1 075	101	717	S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45	90
KS-100	5,0–10	400	857	1 075	147	717	S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45	105
KS-100	5,0–10	500	857	1 075	196	717	S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45	120

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.