SIERUTA

LRS - korta räfsor för minigrävare

Modeller och tekniska data

Modell	Viktklass [t]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Längd [mm]	Antal pinnar	Avstånd [mm]	Tjocklek på pinne [mm]	Snabbfästen	Vikt [kg]
LRS-2	0,7–1,5	665	346	275	12	50	15	S30/150 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · OQ40 · Klac C	48
LRS-3	1,5–2,5	925	346	275	15	50	15	S30/180 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C · Klac D	70
LRS-5	2,5–5,0	1 560	346	275	23	50	20	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	130
LRS-7	5,0–7,0	1 980	346	275	29	50	20	S40/240 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	155
LRS-15	7,0–15	1 980	560	390	29	50	30	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · SW33 · Klac F	380

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.