SIERUTA

QC-PG - snabbfäste för maskinens egna tappar

Modeller och tekniska data

Modell	Manövrering	Viktklass [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Vikt [kg]	Tiltstorlek	Hållmoment [kNm]	Arbetstryck [bar]	Tiltvinkel [°]
QC-PG-40	Automatisk	4–5	220–280	150	40	–	–	–	80	–	–	–	–
QC-PG-45	Automatisk	4–5	220–280	160	45	–	–	–	82	–	–	–	–
QC-PG-50	Automatisk	5–9	275–370	180	50	–	–	–	90	–	–	–	–
QC-PG-55	Automatisk	6–9	275–370	180	55	–	–	–	95	–	–	–	–
QC-PG-60	Automatisk	7–13	355–460	250	60	–	–	–	210	–	–	–	–
QC-PG-65	Automatisk	11–15	355–460	250	65	–	–	–	210	–	–	–	–
QC-PG-70	Automatisk	15–18	365–490	250	70	–	–	–	260	–	–	–	–
QC-PG-80	Automatisk	16–25	385–530	300	80	–	–	–	400	–	–	–	–
QC-PG-90	Automatisk	24–35	475–565	325	90	–	–	–	440	–	–	–	–
QC-PG-100	Automatisk	30–40	500–640	370	100	–	–	–	740	–	–	–	–
QC-ML-M-30	Manuell	0,9–2	185	120	30	–	–	–	14	–	–	–	–
QC-ML-M-35	Manuell	2–3	215	135	35	–	–	–	22	–	–	–	–
QC-ML-M-40	Manuell	3–5	250	155	40	–	–	–	32	–	–	–	–
QC-ML-M-45	Manuell	5–8	280	175	45	–	–	–	45	–	–	–	–
QC-ML-M-50	Manuell	8–11	310	195	50	–	–	–	58	–	–	–	–
QC-ML-M-55	Manuell	9–13	340	215	55	–	–	–	81	–	–	–	–
QC-ML-M-60	Manuell	11–20	375	235	60	–	–	–	105	–	–	–	–
QC-ML-M-65	Manuell	14–29	400	255	65	–	–	–	132	–	–	–	–
QC-ML-M-70	Manuell	18–33	435	275	70	–	–	–	167	–	–	–	–
QC-ML-M-80	Manuell	30–35	495	315	80	–	–	–	245	–	–	–	–
QC-U-PG-40	Tilt / vridning	4–5	220–280	150	40	382	248	485	140	125	8,2	210	180
QC-U-PG-45	Tilt / vridning	4–5	220–280	160	45	392	264	485	142	125	8,2	210	180
QC-U-PG-50	Tilt / vridning	5–9	275–370	180	50	453	297	640	204	160	17,5	210	180
QC-U-PG-55	Tilt / vridning	6–9	275–370	180	55	453	297	640	209	160	17,5	210	180

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.

Modell	Manövrering	Viktklass [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Vikt [kg]	Tiltstorlek	Hållmoment [kNm]	Arbetstryck [bar]	Tiltvinkel [°]
QC-U-PG-60	Tilt / vridning	7–13	355–460	250	60	580	410	792	352	200	24,0	210	180
QC-U-PG-65	Tilt / vridning	11–15	355–460	250	65	620	410	802	376/396/416	240	34,0	250	100/140/180
QC-U-PG-70	Tilt / vridning	15–18	365–490	250	70	668	410	812	462/496	250	40,0	250	100/140
QC-U-PG-80	Tilt / vridning	16–25	385–530	300	80	740	492	915	669/701	260	43,0	250	100/140
QC-U-PG-90	Tilt / vridning	24–35	475–565	325	90	805	533	972	805/862	290	80,0	250	100/140
QC-U-PG-100	Tilt / vridning	30–40	500–640	370	100	965	606	1 100	1 435	350	90,0	250	100

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.